

ПАСПОРТ
PoE-коммутатор STP-0802HP



1. Технические характеристики.

Общие:

Интерфейсы	8 портов RJ-45 10/100/1000Base-T (все с High PoE), 2 порта SFP 1000Base-X, автоопределение MDI/MDIX на всех медных портах
Стандарты PoE IEEE	IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE
Тип питания PoE	End-Span
Архитектура	Store and Forward (с промежуточной буферизацией)
Таблица MAC-адресов	16K MAC
Буфер данных	2 Мб
Коммутационная матрица	20 Гбит/с
Пропускная способность	14.9 Mpps @ 64 Б
Управление потоком	Все порты поддерживают управление потоком 802.3x в дуплексном и полудуплексном режимах

Соответствие стандартам:

Стандарты	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet PLUS
-----------	--

Эксплуатация:

Питание	12~48 В (DC)
Выходная мощность PoE	До 30 Вт на порт
Бюджет PoE	До 80 Вт при питании от источника 12 В До 120 Вт при питании от источника 24 В До 240 Вт при питании от источника 48 В (зависит от мощности источника питания)

Потребляемая мощность	12 Вт (без учёта PoE)
Защита от электростатики	Контактный разряд ± 6 кВ Воздушный разряд ± 8 кВ
Рабочий диапазон температур	От -40 до +75°C
Допустимый уровень влажности	От 5 до 95% (без конденсата)
MTBF (время наработки на отказ)	Более 30 000 часов при температуре 25°C
Размеры (шхвхг)	159x46.5x110 мм
Вес	942 г

2. Комплект поставки.

- | | |
|--|-------|
| 2.1 PoE-коммутатор STP-0802HP | 1 шт. |
| 2.2 Комплект крепежа (на DIN-рейку или для настенного монтажа) | 1 шт. |
| 2.3 Руководство пользователя | 1 шт. |
| 2.4 Упаковочная тара | 1 шт. |

3. Назначение.

PoE-коммутатор STP-0802HP предназначен для подключения IP-камер и другого оборудования со встроенным или внешним PoE-сплиттером стандартов IEEE802.3af/at. Бюджет мощности составляет до 240 Вт в зависимости от модели источника питания, что позволяет использовать с коммутатором различные PTZ камеры и камеры со встроенным нагревательным элементом с потреблением до 30 Вт. Для организации каналов связи 1 Гбит/с возможно использовать любые из RJ-45 и SFP портов коммутатора. Благодаря невысокой стоимости эта модель является идеальным решением для задач видеонаблюдения и построения локальной сети. Коммутатор предназначен для работы в широком температурном диапазоне (от -40 до +75°C). Алюминиевый корпус, выполняющий роль дополнительного теплоотвода, имеет степень защиты IP40. Предусмотрена возможность крепления на DIN-рейку или стену.

4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

6. Свидетельство о приемке.

PoE-коммутатор STP-0802HP исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
JENTEC TECHNOLOGY CO. Ltd,
Beward subd.
Сделано в Тайване