

**Релейная карта управления "сухие" контакты для ИБП "Связь инжиниринг"**


**Торговая марка:** Связь инжиниринг

**Модель:** Релейная карта для ИБП

Карта "сухие" контакты с клеммным терминалом предназначена для мониторинга и управления ИБП СИПБ и СИП380А. Позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП. Передает шесть основных состояний ИБП и электросети через 10 контактов клеммного терминала. Предусмотрен вход для выполнения отключения ИБП.

| Общие                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель платы                             | Релейная карта для ИБП                                                                             |
| Применяется с ИБП                        | СИПБ/СИП380                                                                                        |
| Протоколы                                | Megatec                                                                                            |
| Исполнение                               | Для установки во внутренний слот                                                                   |
| Гарантия                                 | 12 месяцев                                                                                         |
| Технические характеристики               |                                                                                                    |
| Разъемы                                  | Клеммная колодка                                                                                   |
| Аутентификация                           | Нет                                                                                                |
| Подключение датчиков                     | Нет                                                                                                |
| Выходные сигналы                         | Авария электросети, низкий заряд батарей, выход на инверторе, ошибка ИБП, авария ИБП, режим байпас |
| Команды управления                       | Отключение ИБП                                                                                     |
| Рабочие условия                          |                                                                                                    |
| Температура эксплуатации                 | 0°C ~ 45°C                                                                                         |
| Относительная влажность при эксплуатации | 10 ~ 95 %                                                                                          |
| Высота над уровнем моря                  | 0 ~ 3000 метров                                                                                    |
| Температура хранения                     | -25°C ~ +55°C                                                                                      |
| Высота хранения над уровнем моря         | 0 ~ 15000 метров                                                                                   |
| Физические характеристики                |                                                                                                    |
| Размер (Ш x Г x В), мм                   | 64x133x32                                                                                          |
| Размер упаковки (Ш x Г x В), мм          | 150x180x65                                                                                         |
| Вес нетто, кг                            | 0.1                                                                                                |
| Вес брутто, кг                           | 0.2                                                                                                |