– **Встроенный слот для microSD**
– **Встроенный микрофон**
– **Антивандальный пластиковый купол**
– **Поддержка PoE**
– **True WDR 120 дБ**
– **ИК-подсветка до 40 метров**
– **Web-интерфейс для настройки**
– **Тревожный вход/выход**
– **Возможность подключения внешнего динамика и микрофона (аудио вход/выход)**



Проводная IP-камера SV-BB331-E4D с антивандальным купольным корпусом обеспечивает съемку при горизонтальном угле обзора 110° и оснащена CMOS-матрицей 4 Мп для получения четкого видео с разрешением до 2688 × 1520. Устройство обладает режимом ночной съемки (ИК-подсветка), системой аналитики и функцией сохранения видеоархива на карту памяти для локального хранения или в сетевое хранилище[1]. Камера оснащена разъемом RJ-45 с поддержкой основных сетевых протоколов, а также аварийными входом/выходом и возможностью подключения внешних динамика и микрофона.

Технические характеристики

Интерфейсы	
Интерфейс Ethernet	1 × 10/100BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE
Интерфейс для карты памяти	1 × MicroSD/SDHC/SDXC до 512 ГБ
Сеть	
Протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTMP, NTP, SMB, NFS, TFTP
API	ONVIF (Profile S, Profile T), WSS API
Безопасность	защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, WS-Username token, WS-Username basic для ONVIF, TLS1.3
Пользователь/хост	до 10 пользователей, 2 уровня пользователей: администратор, оператор
Операционная система	
Linux SDK	
Матрица	
Тип	CMOS, прогрессивная развертка
Физический размер	1/1,8”
Число пикселей	4M
Оптика и подсветка	
Фокусное расстояние	2,8 мм
Диафрагма	F/1.6
Угол обзора по горизонтали	110°
Угол обзора по диагонали	132°
Угол обзора по вертикали	59°
Угол наклона	от 0° до 90°
Угол поворота	от 0° до 360°
Инфракрасная подсветка	есть
Дальность подсветки	до 40 м

[1] Поддержка функций в разработке.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Технические характеристики (продолжение)

Изображение	
Изображение	цветное
Максимальное разрешение	2688×1520
Максимальная частота кадров	основной поток: 5–50 кадров в секунду (без WDR), 5–25 кадров в секунду (с WDR); разрешение: 2688×1520, 1920×1080, 1280×720 вспомогательный поток: 5–25 кадров в секунду; разрешение: 1920×1080, 1280×720, 960×540, 640×360
Битрейт	от 512 Кбит/с до 10 Мбит/с
Формат сжатия видео	H.264, H.265
Улучшение изображения	DNR 2D/3D, True WDR 120 дБ, BLC, AE, AWB, HLC, ANTI-FLIKER, DEFOG
Соотношение сигнал/шум	не менее 50 дБ
Светочувствительность	цветное изображение: 0,002 лк, черно-белое изображение: 0 лк с включенной инфракрасной подсветкой
Аудио	
Встроенный микрофон	есть
Аудиовход/выход	1 вход/1 выход
Тревожный интерфейс	1 вход/1 выход (12 В, 0,3 А)
Формат сжатия аудио	PCM, G.711A (PCMA), G.711U (PCMU), AAC, MP2, MP3
Расстояние записи речи	слоговая разборчивость: до 5 метров для встроенного микрофона до 10 метров для внешнего микрофона
Физические параметры	
Питание	12 В DC, PoE 802.3af
Объем ОЗУ	256 МБ
Объем ПЗУ	128 МБ
Материал корпуса	металл, пластик
Тип конструкции	купольная
Установка камеры	в помещении и на улице
Габариты (Диаметр × Высота)	100 × 100 мм
Масса	0,5 кг
Рабочая температура	от -40 до +60 °С
Рабочая влажность	не более 90 % (без образования конденсата)
Степень защиты	IP67
Класс антивандальной защиты	IK10

Аналитика и протоколы

– Детекция движения
– Пересечение линий
– Пересечение периметра
– Детекция человеческого лица
– Детекция человеческого силуэта
– Детекция звука
– Детекция перекрытия обзора
– Поддержка ONVIF (Profile S,T)

Функции и возможности

– Ночная съемка
– Видеоархив: на карту памяти, в сетевое хранилище[1]
– Управление через веб-интерфейс
– Энергонезависимые часы (до 24 часов)

[1] Поддержка функции в разработке.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Информация для заказа

Наименование	Описание
SV-BB331-E4D	Проводная IP-камера SV-BB331-E4D. Комплект крепежа.

+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48

eltex@eltex.ru

eltex.ru

Предприятие «ЭЛТЕКС» — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 30-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru