

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO

cable transmission

Passive PoE коммутатор Fast Ethernet

SW-20600/A(80W)

ПАСПОРТ

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу



КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

1. Назначение и основные сведения об изделии

Сетевой Passive PoE коммутатор Fast Ethernet SW-20600/A(80W) предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также способен запитать оконечные сетевые устройства по технологии Passive PoE (Power Over Ethernet).

2. Основные технические данные

Модель	SW-20600/A(80W)
Общее кол-во портов	6
Кол-во портов FE+PoE	4
Кол-во портов FE (не Combo порты)	2
Кол-во портов GE SFP (не Combo порты)	-
Стандарты Ethernet	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Топологии подключения	Звезда, каскад
Буфер пакетов	768 КБ
Таблицы MAC-адресов	1 К
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric)	1.6 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate)	100 Мбит/с - 148,800 пакетов/с 10 Мбит/с - 14,880 пакетов/с
Поддержка Jumbo frame	-
Управление	-
Мощность PoE на один порт (макс.)	30 Вт
Суммарная мощность PoE всех портов (макс.)	80 Вт
Метод подачи PoE	B 4,5(+) 7,8(-)
Стандарты PoE	Passive Poe (52V), совместим с IEEE 802.3af/at
Индикаторы	P, S, Link
Питание	AC 100-240V
Энергопотребление (без PoE)	<5Вт
Встроенная грозозащита	3 kV, 8/20us
Охлаждение	Конвекционное (без вентилятора)
Класс защиты	IP30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x35x130
Способ монтажа	на плоскую поверхность
Рабочая температура	0...+50°C
Дополнительно	Режим увеличения расстояния передачи данных (до 250м). Скорость передачи ограничена 10 Мбит/с.

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте www.osnovo.ru



3. Комплект поставки

1. Коммутатор SW-20600/A(80W) – 1шт
2. Кабель питания – 1шт
3. Руководство по эксплуатации – 1шт.
4. Упаковка – 1шт

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service