

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO
cable transmission

PoE Коммутатор 2.5G

SW-5D-1(60W)

ПАСПОРТ

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу



КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

1. Назначение и основные сведения об изделии

PoE коммутатор 2.5G Ethernet на 5 портов SW-5D-1(60W) предназначен для объединения сетевых устройств и передачи данных и питания (PoE) к ним. Поддерживает скорость передачи данных до 2.5Гбит/с. Выходная мощность PoE на порт – 60Вт (1 порт), 30Вт – 2-4 порты. PoE бюджет – 60Вт. 5й порт – Uplink (без PoE).

2. Основные технические данные

Модель	SW-5D-1(60W)
Общее кол-во портов	5
Кол-во портов 2.5GE+PoE	4
Кол-во портов 2.5GE	1
Мощ-ть PoE на порт (макс.)	60 Вт (1 порт), 30 Вт (2-4 порты)
Сумм. мощность PoE всех портов (макс.)	60 Вт (15 Вт на порт при загрузке 4 портов)
Стандарты PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at IEEE 802.3bt (только для 1 порта) Автоматическое определение подключаемых PoE устройств
Метод подачи PoE	1 порт Метод A+B (1,2,4,5+ 3,6,7,8-) 2-4 порты Метод A (1,2+ 3,6-)
Топологии подключения	Звезда, каскад
Буфер пакетов	12 МБ
Таблицы MAC-адресов	16K
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric)	80 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate)	28.8 Mpps
Поддержка Jumbo Frame	12КБ
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i – 10BaseT, IEEE 802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3ab – 1000BaseT, IEEE 802.3bz – 2.5GBaseT, IEEE 802.3x – Flow Control
Управление	-
Индикаторы	100/10, 2.5G/1G, PoE, PWR
Питание	Блок питания AC 90-253V / DC 52V (1.25A)
Энергопотребление (без PoE)	<5Вт
Встроенная грозозащита	3 kV, 8/20us
Охлаждение	Конвекционное (без вентилятора)
Размеры (ШхВхГ) (мм)	160x31x112
Вес (без упаковки), кг	0.9
Способ монтажа	на плоскую поверхность
Рабочая температура	-10...+55°C
Дополнительно	–

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

1. Коммутатор SW-5D-1(60W) – 1шт.
2. Блок питания AC230V / DC52V(1.25A) – 1шт.
3. Руководство по эксплуатации –1шт.
4. Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service