

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер\* \_\_\_\_\_

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

# OSNOVO

---

cable transmission

## Коммутатор SW-5F-I

### ПАСПОРТ



\*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

**КОДОС**

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама  
[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

## 1. Назначение и основные сведения об изделии

Промышленный Fast Ethernet сетевой коммутатор SW-5F-I предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов в условиях эксплуатации в промышленных неотапливаемых помещениях.

## 2. Основные технические данные

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                                           | SW-5F-I                                                                                                                                                                                                |
| Общее кол-во портов                                              | 5                                                                                                                                                                                                      |
| Кол-во портов FE (не Combo порты)                                | 5                                                                                                                                                                                                      |
| Топологии подключения                                            | Звезда, каскад                                                                                                                                                                                         |
| Буфер пакетов                                                    | 1 МБ                                                                                                                                                                                                   |
| Таблицы MAC-адресов                                              | 8 К                                                                                                                                                                                                    |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric) | 1 Гбит/с                                                                                                                                                                                               |
| Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate)                  | 0.74 Mpps                                                                                                                                                                                              |
| Поддержка jumbo frame                                            | -                                                                                                                                                                                                      |
| Стандарты и протоколы                                            | IEEE 802.3 – 10BaseT<br>IEEE 802.3u – 100BaseTX                                                                                                                                                        |
| Управление                                                       | -                                                                                                                                                                                                      |
| Индикаторы                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• V1 (подключение основного БП)</li><li>• V2 (подключение резервного БП)</li><li>• Alm (тревожное оповещение)</li><li>• Link/Act (зелен, оранж. RJ-45)</li></ul> |
| Питание** (с резервированием)                                    | 2 x DC 12-60V                                                                                                                                                                                          |
| Энергопотребление                                                | ≤5Вт                                                                                                                                                                                                   |
| Встроенная грозозащита                                           | 6 kV, 8/20us<br>8kV (ESD)                                                                                                                                                                              |
| Охлаждение                                                       | Конвекционное (без вентилятора)                                                                                                                                                                        |
| Класс защиты                                                     | IP40                                                                                                                                                                                                   |
| Способ монтажа                                                   | на DIN-рейку                                                                                                                                                                                           |
| Размеры (ШхВхГ), мм                                              | 39x101x65                                                                                                                                                                                              |
| Вес (без упаковки), кг                                           | 0.35                                                                                                                                                                                                   |
| Рабочая температура                                              | -40...+75°C                                                                                                                                                                                            |
| Дополнительно                                                    | Выход Alarm для подключения системы тревожного оповещения (в комплект поставки не входит).                                                                                                             |

\* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

\*\*Блоки питания в комплект поставки не входят.

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



## 3. Комплект поставки

1. Коммутатор SW-5F-I – 1шт.
2. Клеммная колодка 6-pin – 1шт.
3. Монтажный комплект для крепления на DIN-рейку – 1к-т.
4. Руководство по эксплуатации – 1шт.
5. Упаковка – 1шт.

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

## 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

## 7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)