

Серийный номер\* \_\_\_\_\_

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

# OSNOVO

---

cable transmission

**PoE коммутатор Fast Ethernet**

**SW-61621(300W)**

**ПАСПОРТ**

\*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу



**КОДОС**

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама  
**[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)**

## 1. Назначение и основные сведения об изделии

Сетевой PoE коммутатор Fast Ethernet SW-61621(300W) предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также подачи питания к оконечным сетевым устройствам по технологии PoE (Power Over Ethernet).

## 2. Основные технические данные

| Модель                                                           | SW-61621(300W)                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общее кол-во портов                                              | 18                                                                                                                               |
| Кол-во портов FE+PoE                                             | 16                                                                                                                               |
| Кол-во портов GE (не Combo порты)                                | 1                                                                                                                                |
| Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP)                                | 1                                                                                                                                |
| Стандарты Ethernet                                               | IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 1000BASE-X           |
| Топологии подключения                                            | Звезда, каскад                                                                                                                   |
| Буфер пакетов                                                    | 4МБ                                                                                                                              |
| Таблицы MAC-адресов                                              | 8K                                                                                                                               |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric) | 20 Гбит/с                                                                                                                        |
| Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate)                  | 1000 Мбит/с - 1488,00 пакетов/с (UPLINK)<br>100 Мбит/с - 148,800 пакетов/с<br>10 Мбит/с - 14,880 пакетов/с                       |
| Поддержка jumbo frame                                            | -                                                                                                                                |
| Управление                                                       | -                                                                                                                                |
| Мощность PoE на один порт (макс.)                                | 60 Вт (1-2 порт)<br>30 Вт (3-16 порты)                                                                                           |
| Суммарная мощность PoE всех портов (макс.)                       | 300 Вт                                                                                                                           |
| Метод подачи PoE                                                 | Порт 1: A 1,2(+) 3,6(-) B 4,5(+) 7,8(-)<br>Порты 2-18: A 1,2(+) 3,6(-)                                                           |
| Стандарты PoE                                                    | IEEE 802.3 af/at/bt                                                                                                              |
| Индикаторы                                                       | P, 19, PoE, S, Giga, Link                                                                                                        |
| Питание                                                          | AC 95-265V                                                                                                                       |
| Энергопотребление (без PoE)                                      | <8Вт                                                                                                                             |
| Встроенная грозозащита                                           | 3kV (8/20us)                                                                                                                     |
| Охлаждение                                                       | Активное (вентиляторы на задней панели)                                                                                          |
| Класс защиты                                                     | IP30                                                                                                                             |
| Размеры (ШхВхГ), мм                                              | 295x45x195                                                                                                                       |
| Способ монтажа                                                   | В 19"стойку или на плоскую поверхность                                                                                           |
| Рабочая температура                                              | -10...+55°C                                                                                                                      |
| Дополнительно                                                    | - Режим изоляции портов;<br>- Режим антизависания PoE устройств;<br>- Дальность передачи данных до 250м (на скорости 10 Мбит/с). |

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте [www.osnovo.ru](http://www.osnovo.ru)



## 3. Комплект поставки

1. Коммутатор SW-61621(300W) – 1шт;
2. Монтажный комплект для крепления в 19" стойку – 1шт;
3. Кабель питания – 1шт;
4. Руководство по эксплуатации – 1шт;
5. Упаковка – 1шт.

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

## 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

## 7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)