

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO
cable transmission

PoE коммутатор Fast Ethernet

SW-62422(400W)

ПАСПОРТ

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу



КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

1. Назначение и основные сведения об изделии

Сетевой PoE коммутатор Fast Ethernet SW-62422(400W) предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также способен запитать оконечные сетевые устройства по технологии PoE (Power Over Ethernet).

2. Основные технические данные

Модель	SW-62422(400W)
Общее кол-во портов	26
Кол-во портов FE+PoE	24
Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP)	2
Стандарты Ethernet	IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 1000BASE-X
Топологии подключения	Звезда, каскад
Буфер пакетов	4,1 МБ
Таблицы MAC-адресов	8 К
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric)	16 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate)	1000 Мбит/с - 1488,00 пакетов/с (UPLINK) 100 Мбит/с - 148,800 пакетов/с 10 Мбит/с - 14,880 пакетов/с
Поддержка jumbo frame	-
Управление	-
Мощность PoE на один порт (макс.)	60 Вт (1,2 порты) 30 Вт (3-24 порты)
Суммарная мощность PoE всех портов (макс.)	385 Вт
Метод подачи PoE	Порты 1,2: A 1,2(+) 3,6(-) B 4,5(+) 7,8(-) Порты 3-24: A 1,2(+) 3,6(-)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt
Индикаторы	PWR, PoE, Link/Act, 1000M(Uplink), Link
Питание	AC 90-253V (400 Вт)
Энергопотребление (без PoE)	<15Вт
Встроенная грозозащита	3 kV, 8/20us
Охлаждение	Конвекционное (без вентилятора)
Класс защиты	IP30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x290
Вес (без упаковки), кг	0.3
Способ монтажа	В 19"стойку или на плоскую поверхность
Рабочая температура	-10...+55°C
Дополнительно	- Режим изоляции портов; - Дальность передачи данных до 250м (на скорости 10 Мбит/с).

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте www.osnovo.ru



3. Комплект поставки

1. Коммутатор SW-62422(400W) – 1шт
2. Монтажный комплект для крепления в 19" стойку – 1шт
3. Кабель питания – 1шт
4. Руководство по эксплуатации – 1шт.
5. Упаковка – 1шт

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service