

Серийный номер\* \_\_\_\_\_

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

# OSNOVO

---

cable transmission

**PoE коммутатор Fast Ethernet**

**SW-62444(400W)**

**ПАСПОРТ**

\*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

**КОДОС**

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

**EAC**

реклама

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

## 1. Назначение и основные сведения об изделии

Сетевой PoE коммутатор Fast Ethernet (24 портов) SW-62444(400W) с 4мя Gigabit Ethernet Combo Uplink портами предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также подачи питания на оконечные сетевые устройства по технологии PoE (Power Over Ethernet).

## 2. Основные технические данные

| Модель                                                           | SW-62444(400W)                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общее кол-во портов                                              | 28                                                                                                                          |
| Кол-во портов FE+PoE                                             | 24                                                                                                                          |
| Кол-во портов GE (Combo порты SFP+RJ-45)                         | 4                                                                                                                           |
| Кол-во портов GE SFP (не Combo порты)                            | -                                                                                                                           |
| Стандарты Ethernet                                               | IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z                                                |
| Топологии подключения                                            | Звезда, каскад                                                                                                              |
| Буфер пакетов                                                    | 4.1 МБ                                                                                                                      |
| Таблицы MAC-адресов                                              | 8 К                                                                                                                         |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric) | 16 Гбит/с                                                                                                                   |
| Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate)                  | 1000 Мбит/с – 1488,000 пакетов/с<br>100 Мбит/с - 148,800 пакетов/с<br>10 Мбит/с - 14,880 пакетов/с                          |
| Поддержка Jumbo frame                                            | -                                                                                                                           |
| Управление                                                       | -                                                                                                                           |
| Мощность PoE на один порт (макс.)                                | 60 Вт (1, 2 порт)<br>30 Вт (3-24 порты)                                                                                     |
| Суммарная мощность PoE всех портов (макс.)                       | 400 Вт (16,6 Вт на порт при загрузке 24 портов)                                                                             |
| Метод подачи PoE                                                 | 1,2 порт Метод А+В 1,2(+) , 3,6(-) и 4,5(+) 7,8(-)<br>3-8 порты Метод А 1,2(+) , 3,6(-)                                     |
| Стандарты PoE                                                    | IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt                                                                                      |
| Индикаторы                                                       | PWR, PoE, Link/Act, 1000M(combo), Link (combo)                                                                              |
| Питание                                                          | AC 90-253V                                                                                                                  |
| Энергопотребление (без PoE)                                      | <15Вт                                                                                                                       |
| Встроенная грозозащита                                           | 3 kV (8/20us)                                                                                                               |
| Охлаждение                                                       | Конвекционное (без вентилятора)                                                                                             |
| Размеры (ШхВхГ), мм                                              | 440x45x290                                                                                                                  |
| Рабочая температура                                              | -10...+55°C                                                                                                                 |
| Дополнительно                                                    | Режим увеличения расстояния передачи данных (до 250м).<br>Скорость передачи ограничена 10 Мбит/с.<br>Режим изоляции портов. |

\* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте [www.osnovo.ru](http://www.osnovo.ru)



## 3. Комплект поставки

1. Коммутатор SW-62444(400W) – 1шт
2. Кабель питания AC 230V – 1шт
3. Монтажный комплект для стойки 19" – 1шт
3. Руководство по эксплуатации – 1шт.
4. Упаковка – 1шт

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

## 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

## 7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)