Предприятие-изготовитель: ООО «Торговый дом В1 Электроникс»,115142, Россия, город Москва, набережная Коломенская, дом 22, помещение VI, комната 8.

Место для наклейки

OSNOVO
cable transmission

Свидетельство о приемке

Изделие соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____/_____
(подпись) (штамп)

Дата производства «_____»_____20___г.

Дата продажи* «_____»_____20___г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

*В случае если поле «Дата продажи» не заполнено продавцом, срок начала гарантийных обязательств считается от даты производства.

Уличный коммутатор

SW-80402-WMU(port 90W)

ПАСПОРТ

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1. Назначение и основные сведения об изделии

Сетевой уличный управляемый (WEB managed) коммутатор SW-80402-WMU(port 90W) с системой термостабилизации и резервного питания предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также передачи питания с использованием технологии PoE в условиях эксплуатации вне помещений или в промышленных неотапливаемых помещениях.

2. Основные технические данные

Модель	SW-80402-WMU(port 90W)
Общее кол-во портов	6
Кол-во портов GE+PoE	4
Кол-во портов SFP GE (не Combo порты)	2
Стандарты Ethernet	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; 802.3ab; IEEE 802.3az; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z; IEEE 802.1Q; IEEE 802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 802.1ad
Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с полудуплекс, полный дуплекс
Буфер пакетов	2 МБ
Таблицы MAC-адресов	4 К
Пропускная способность коммутационной матрицы	12 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов	14,88 Mpps
Топологии подключения	звезда, каскад, кольцо
Управление	Управление через Web-интерфейс
Поддержка Jumbo frame	9,2 КБ
Стандарты PoE	IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; IEEE 802.3bt
Метод подачи PoE	метод A+B 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-)
Индикаторы	PWR; SYS; Link/Act; PoE; SFP
Потребляемая мощность (без нагрузки PoE)	≤5 Вт
Мощность PoE на один порт (макс.)	90 Вт
Суммарная мощность PoE всех портов (макс.)	240 Вт
Максимальная потребляемая мощность (с учетом обогрева)	<320 Вт
Питание	AC 195-265V / 50 Гц
Резервное питание	Набор АКБ емкостью 7 Ач
Встроенная грозозащита	6 kV
Класс защиты	IP66
Ударная прочность	IK10
Охлаждение	Конвекционная (без вентилятора) с обогревателем мощностью 75 Вт
Размеры (ШхВхГ) (мм)	350x460x203
Способ монтажа	Монтаж на стену, на столб (опция)
Рабочая температура	-60…+50°C
Относительная влажность	до 95% без конденсата
Дополнительно	Мониторинг температуры и влажности (внешний датчик); Режим VLAN (порты матрицы обмениваются трафиком только с Uplink портами); Режим 250m (увеличение расстояние передачи данных (10 Мбит/с) и питания PoE до 250м); Режим PD Alive (автоматическое определение и перезапуск зависших PoE устройств)

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:

Заземление является обязательным условием для безопасной и надежной эксплуатации оборудования!

3. Комплект поставки

Уличный коммутатор SW-80402-WMU(port 90W) – 1шт;
Оптические розетки – 1к-т;
Пигтейлы оптические, SM, SC/UPC – 1к-т;
Комплект для защиты сварного стыка (КДЗС) – 1к-т;
Комплект гермовводов – 1к-т.
Комплект АКБ (7Ач, 4шт) – 1к-т;
Краткое руководство по эксплуатации –1шт;
Паспорт – 1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончанию срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru