

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер\* \_\_\_\_\_

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

# OSNOVO

---

cable transmission

## Промышленный коммутатор

### SW-80802/I(port 90W,300W)

### ПАСПОРТ



\*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

**КОДОС**

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама  
[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

## 1. Назначение и основные сведения об изделии

Промышленный гигабитный сетевой коммутатор SW-80802/I(port 90W,300W) с PoE предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов в условиях эксплуатации в промышленных неотапливаемых помещениях.

## 2. Основные технические данные

|                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                                           | SW-80802/I(port 90W,300W)                                                                                                                                                               |
| Общее кол-во портов                                              | 10                                                                                                                                                                                      |
| Кол-во портов GE+PoE                                             | 8                                                                                                                                                                                       |
| Кол-во портов SFP (не Combo порты)                               | 2 x 1000 Мбит/с                                                                                                                                                                         |
| Мощность PoE на один порт (макс.) Вт                             | 30                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | 90 (1й порт)                                                                                                                                                                            |
| Суммарная мощность всех портов (макс.) (Вт)                      | 300                                                                                                                                                                                     |
| Стандарты PoE                                                    | IEEE 802.3af/at IEEE 802.3bt                                                                                                                                                            |
| Метод подачи PoE                                                 | A (1,2+ 3,6-)<br>A (1,2+ 3,6-) B 4,5(+) 7,8(-) (1й порт)                                                                                                                                |
| Топологии подключения                                            | Звезда, каскад                                                                                                                                                                          |
| Буфер пакетов                                                    | 2.5 МБ                                                                                                                                                                                  |
| Таблицы MAC-адресов                                              | 4 К                                                                                                                                                                                     |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric) | 20 Гбит/с                                                                                                                                                                               |
| Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate)                  | 1000Mbps port – 1,488,000 пакетов/с                                                                                                                                                     |
| Стандарты и протоколы                                            | IEEE 802.3<br>IEEE 802.3i – 10BaseT<br>IEEE 802.3u – 100BaseTX<br>IEEE 802.3ab – 1000BaseT<br>IEEE 802.3z 1000 BaseX IEEE 802.3x IEEE 802.3af/at<br>IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w |
| Функции уровня 2                                                 | -                                                                                                                                                                                       |
| Управление                                                       | -                                                                                                                                                                                       |
| Индикаторы                                                       | PWR, SFP 9 10,<br>PMX, V1, V2,<br>Link, PoE                                                                                                                                             |
| Питание                                                          | DC 12-36V (без PoE)<br>DC 48-57V                                                                                                                                                        |
| Энергопотребление                                                | без PoE: <10Вт<br>с PoE: 310Вт (макс)                                                                                                                                                   |
| Встроенная грозозащита                                           | 6 kV                                                                                                                                                                                    |
| Охлаждение                                                       | Конвекционное (без вентилятора)                                                                                                                                                         |
| Класс защиты                                                     | IP40                                                                                                                                                                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                             | 50x162x130                                                                                                                                                                              |
| Вес (без упаковки) (кг)                                          | 1.0                                                                                                                                                                                     |
| Способ монтажа                                                   | на DIN-рейку или на плоскую поверхность (вертикально)                                                                                                                                   |
| Рабочая температура                                              | -40...+80°C                                                                                                                                                                             |

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



## 3. Комплект поставки

1. Коммутатор SW-80802/I(port 90W,300W) – 1шт.
2. Клеммная колодка – 1шт.
3. Монтажный комплект для крепления – 1к-т.
4. Руководство по эксплуатации – 1шт.
5. Упаковка – 1шт.

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование промышленного изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

## 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

## 7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)