

Типовое решение: ДМФ-004

Оборудование компании BAS-IP позволяет организовать IP-домофонную систему любого масштаба от квартиры или коттеджа до многоквартирного жилого комплекса. Основными преимуществами системы является простота установки и гибкость в модернизации и расширении. Система позволяет устанавливать в квартире модули управления домашней автоматикой. В качестве абонентских устройств выступают multifunctional мониторы с сенсорными экранами, которые позволяют принимать вызовы, совершать звонки другим абонентам, просматривать дополнительные IP-камеры, а также проигрывать аудио-видео контент.

Достоинства

- простота инсталляции — система устанавливается в существующую локальную сеть, не требуется дополнительная прокладка проводов
- полная совместимость оборудования — любая комбинация мониторов и вызывных панелей BAS-IP, от простых и бюджетных до multifunctional и эксклюзивных
- для управляющей компании или ЖКХ есть возможность централизованного оповещения абонентов
- подключение датчиков сигнализации и передача информации о сработке на монитор консьержа, ПК со специализированным программным обеспечением или мобильное устройство
- просмотр на мониторе IP-камер, установленных в локальной сети
- функция видеointercoma позволяет совершать видеозвонки между абонентами
- подключение модулей домашней автоматикой для управления светом, шторами, лифтом и любыми устройствами с дистанционным ИК-управлением (телевизоры, DVD, кондиционеры и т.п.)
- прием входящих вызовов, просмотр камеры вызывной панели, управление домашней автоматикой через мобильное приложение для Android и iOS
- интеграция вызывных панелей со сторонними СКУД
- запись видео с вызывных панелей на NVR стороннего производителя
- переадресации звонков с вызывных панелей на любой телефон, смартфон, компьютер или планшет через SIP протокол
- возможность использования мониторов в существующих координатных или цифровых подъездных системах

Схема построения IP-домофонной системы



Состав комплекта

Стоимость — 290 637,80 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
-----	--------------	----------	------	------	-------

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
344338	AA-14FBIS BLACK	Вызывная видеопанель многоабонентская. Android 6. Цифровая IP камера: 2.0 Мп. Угол обзора 110° (по горизонтали). 10" IPS экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии «UKEY»: считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по распознаванию лиц — 10 000 лиц. Память до 60 000 идентификаторов (ключей). Степень защиты: IP65. Температурный режим: -40 до +65°С. Врезной монтаж. Накладной монтаж - опционально (кронштейн BR-AA14). Питание: +12В, PoE+ IEEE 802.3af. Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, NFC, Bluetooth, RS485. Сенсорные кнопки. Размер: 400x180x45 мм. Гарантия - 2 года. Датчик приближения. Открытый API, поддержка ПО Link. Интерфейс для подключения индукционной петли для людей со слуховыми аппаратами.	149 250,00 Р/шт	1	149 250,00 Р
280076	AM-02 BLACK	Монитор консьержа, Сенсорный экран 10", память на SD карту, видеointерком между домофонами. Пластиковый корпус, кнопка быстрого открытия замка. Получение тревожных сообщений от мониторов. Подключение до 1000 индивидуальных и 100 многоабонентских панелей. Просмотр 32 IP камер. Напряжение питания + 12В и PoE. Поддержка SIP P2P. Размер: 303x194x64 мм. Цвет - черный.	78 400,00 Р/шт	1	78 400,00 Р
349998	UPS-DPF (черный)	Блок бесперебойного питания для вызывных панелей серии AA-хх, Управление электромагнитным и электромеханическим замком. а также осуществления бесперебойного питания вызывной панели. Пожарный вход для подключения пожарной сигнализации, Аккумулятор в комплект не входит (12В 4 А-ч). Ток нагрузки: 3,5 А, IP30, -40...+60°С, 190x180x72мм	8 050,00 Р/шт	1	8 050,00 Р
228700	Delta DTM 12045	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/4,5Ач, ножевые клеммы 6,35 мм (F2), 90x70x101мм, 1,63 кг	1 447,80 Р/шт	1	1 447,80 Р
298228	AT-10 BLACK	Видеодомофон индивидуальный. Дисплей 10" IPS, сенсорный емкостный, разрешение 1280x800. Android 6.0. Встроенная камера. Внутренняя память (снимки гостей), слот для MicroSD карты (до 32 гб), подключение датчиков сигнализации, фоторамка, проигрыватель видеофайлов, умный дом. Подключение кнопки дверного звонка. Управляемый выход при поступлении входящего звонка, возможность установки сторонних приложений и приложений для "Умного дома", интеграция с АСКУЭ. Встроенный Web-браузер. Просмотр до 32 IP камер. Питание PoE 802.3af и +12 В (БП в комплект не входит). Поддержка: SIP P2P. Накладной монтаж, врезной монтаж с помощью кронштейна в комплекте. 316x185x29.5 мм. Корпус: алюминий, пластик. Цвет - черный.	53 490,00 Р/шт	1	53 490,00 Р

Дополнительное оборудование

Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
323415	AZ-07LL WHITE	7-дюймовый IP-видеомонитор (800x480) для помещений с возможностью горизонтального и вертикального монтажа, возможностью управления лифтом, отображением сообщений от управляющей компании, 12В/PoE, 6Вт, подключением 8 камер, до 9 панелей, памятью для фото/видео (64 фото), SD карта до 128Гб и автоответчиком. ОПЕРАЦИОННАЯ система – Linux. Цвет - белый; 195x127x27 мм.	14 390,00 Р/шт	0	0,00 Р
322830	DS-I203(E) (2.8мм)	Бюджетная IP-видеокамера 2 Мп купольная; 1/2.9" Progressive Scan CMOS; 1920×1080 - 25 к/с; 2.8 мм; 0.01лк; ИК подсветка EXIR 30 м; H.265/H.265+/H.264/H.264+ /MJPEG; DWDR; ROI; 3D DNR; BLC; ONVIF; режим коридора, обнаружение цели по типу «Человек»/«ТС», 12 DC/PoE; 6.5Вт; защита от перенапряжений TVS; -40 °С...+60 °С; IP 67; 85.3x110 мм.	2 868,44 Р/шт	0	0,00 Р
245968	SH-20.4	PoE коммутатор на 4 порта	7 250,00 Р/шт	0	0,00 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
280073	AV-03BD BLACK	Вызывная панель индивидуальная. Цифровая IP камера 1Мп. Угол обзора 110°. Накладной монтаж. Оригинальный дизайн. IP40, -10...+40 °С. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare Plus и Mifare Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов или карт. Питание + 12В и PoE. Поддержка SIP P2P, Wiegand 26, RS485. Сенсорная кнопка вызова. 99×159×48 мм. Цвет - черный	29 130,00 Р/шт	0	0,00 Р
342693	AV-04SDI SILVER	Вызывная панель антивандальная индивидуальная; накладной монтаж; IP камера 2 МП; выход индукционной петли; угол обзора 100°; IP65; IK07; -40...+65°С; питание PoE и + 12 В; корпус: алюминий; механическая кнопка вызова с подсветкой; встроенное реле для управления замком; цвет: серый	24 910,00 Р/шт	0	0,00 Р
365100	AA-07FBI SILVER	Вызывная видеопанель многоабонентская с функцией распознавания лиц. Выход для подключения внешней индукционной петли для слабослышащих людей. IP камера 2 МП, угол обзора 110°, 4,3" TFT цветной экран с подсветкой и подогревом, встроенное реле. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare Plus и Mifare Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов. Степень защиты IP65, -40...+ 65 °С. Врезной монтаж. Питание + 12 В. Поддержка SIP P2P, Wiegand 26-58, RS-485. Механические кнопки с подсветкой. 375x155x55 мм. Цвет - серебро	84 400,00 Р/шт	0	0,00 Р
287102	SH-45R BLACK	Пьезоэлектрическая кнопка. Ресурс работы: более 50 миллионов нажатий, IP68, 12 В. Допустимая влажность 10-90%, от -40...+60 °С, 70×114×19,5 мм. Дополнительно: возможность изменение цвета подсветки, триггерный режим, накладка из нержавеющей стали.	8 710,00 Р/шт	0	0,00 Р
281472	SP-03 WHITE	SIP аудио трубка. Поддержка SIP, P2P, внутреннего протокола BAS-IP, кнопка для быстрого вызова консьержа, кнопка открытия замка, кнопка режима "Не беспокоить", электронная регулировка громкости, трехцветный световой индикатор состояния и режимов работы устройства. Возможность подключения кнопки звонка. Питание PoE IEEE 802.3af и +12 В. Цвет-белый	8 810,00 Р/шт	0	0,00 Р
289043	SP-SP WHITE	Аудиотрубка, подключается к SP-03 для ведения конфиденциального разговора. Размер: 185x60 мм. Цвет - белый.	2 270,00 Р/шт	0	0,00 Р

Особенности

- количество устройств в системе и расстояние между ними практически не ограничено
- замена узлов требует только замены узлов, а не всей системы целиком, не нарушая при этом целостности или работоспособности всей системы
- простая в установке и одновременно гибкая к модернизации и расширению система
- для установки требуется самые простые коммутаторы любых производителей
- возможна работа индивидуальной вызывной панели и монитора по WiFi
- возможна установка с использованием PoE