

Типовое решение: ДМФ-005

Типовое решение на базе вызывной панели IP-домофона Beward DS06AP-3L (Gray) с минимумом дополнительных устройств позволяет организовать для квартиры, коттеджа, офиса, предприятия и других подобных объектов: IP-домофонную систему, систему контроля и управления доступом, систему «умный дом».

Достоинства

- организация IP-домофонии в существующей локальной сети
- питание по технологии PoE
- видеомодуль, которым снабжена вызывная панель, позволяет формировать изображение с высоким разрешением независимо от времени суток и погоды
- поддерживает подключение до 3 исполнительных устройств
- с помощью исполнительных устройств можно осуществлять: контроль прохода людей на территорию объекта (электрические замки, турникеты и др.); проезд автотранспорта (двигатель моторизованных ворот, контроллер управления шлагбаумом)
- с помощью исполнительных устройств можно осуществлять: включение дополнительного освещения; включение/выключение охранной сигнализации; включение сирены и многое другое

Схема построения IP-домофонной системы



Состав комплекта

Стоимость — 26 003,02 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
-----	--------------	----------	------	------	-------

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
282044	DS06AP-3L (Gray)	1,3 МП, 1/3" SONY Exmor, 0.01 лк (день) / 0.003 лк (ночь), SIP-протокол, распознавание лиц, ИК-подсветка (до 10 м), DWDR, 2D/3DNR, установленная microSDHC (от 4 ГБ), новый аудиопроцессор, дуплекс аудио, интеллектуальное эхоподавление, подключение 3-х исполнительных устройств, антивандальное исполнение, PoE, 12 В (DC), -40...+50 °C	22 650,00 Р/шт	1	22 650,00 Р
237902	Midspan-1/300G	Инжектор PoE; IEEE 802.3 af/at; 30 Вт; Gigabit Ethernet; -10 ... +45°C; 166x88x51 мм.	3 353,02 Р/шт	1	3 353,02 Р

Дополнительное оборудование

Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
221669	ST-RL073DI-SS	Эл-мех. накладной замок, H3, универсальный DIN, цилиндр снаружи и изнутри, кнопка изнутри (блокировка кнопки), питание 12VDC/1A, -40°+50°C, нержавеющая сталь.	2 660,00 Р/шт	0	0,00 Р
278890	CAME BX704AGS (801MS-0020)	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот массой до 400 кг. Встроенный блок управления ZBX7N (альтернатива 001BX-74)	46 200,00 Р/шт	0	0,00 Р
230602	Моллюск 12/1,5 (868)	Малогабаритный источник питания; 12 DC; 1.3 A; 90...250 AC; -30...+40°C, IP67; Диагональ 55 мм. Защита от перегрузки и КЗ. При установке в плохо вентилируемом месте максимальный ток не более 1 А.	1 390,00 Р/шт	0	0,00 Р

Дополнительное оборудование показано в качестве примера. Модификации замка и двигателя моторизованных ворот выбираются индивидуально. Цена зависит от функциональности и дополнительных возможностей.

Особенности

- минимум дополнительных устройств для управления автоматикой, что существенно упрощает и удешевляет организацию эффективной СКУД на защищаемом объекте
- благодаря сетевым технологиям с панелью можно работать удаленно с помощью специализированного программного обеспечения BEWARD Intercom
- встроенные в вызывную панель микрофон и динамик позволяют не только получать дополнительную информацию о происшествиях, но и предоставляют возможность влиять на развитие событий
- бесплатное приложение BEWARD Intercom для установки на ПК, ноутбуке или планшете под Windows или в устройствах на «Android» или «iOS»; количество подключаемых вызывных панелей не ограничено