

Система охранно-пожарной сигнализации с подключением технологического оборудования, с тремя каналами передачи данных на базе «Контакт GSM-5-2»

Типовое решение: ОПС-054

Типовое решение основано на построении системы охранно-пожарной сигнализации на базе охранно-пожарной панели - «Контакт GSM 5-2 (без голоса) с контролем АКБ» (далее - панель). Система предназначена для организации охраны удалённых объектов недвижимости любой сложности (квартир, офисов, загородных домов, гаражей) с применением проводных извещателей, оповещателей и технологических детекторов.

Система позволяет:

- подключать до 8 проводных охранных и пожарных шлейфов типа «сухой контакт» или до 16 резистивных проводных шлейфов с возможностью объединять зоны в разделы по своему усмотрению (до 16 разделов)
- подключить цифровые датчики: утечки воды и температуры любых производителей.

Система позволяет передавать извещения владельцу и на пульт централизованного наблюдения (ПЦН):

- с помощью встроенного коммуникатора по беспроводным сетям стандарта GSM
- по городской телефонной сети, используя модем для телефонной линии 5RT1
- через Интернет по каналу GPRS или сетям Ethernet с помощью коммуникатора «Контакт LAN».

Панель выполнена в виде платы, которая устанавливается в корпус "Контакт" с источником питания БРП 12V 5A .

Постановка под охрану и снятие с охраны может осуществляться с помощью считывателя для проxi-карт Matrix-II.

При использовании "Релейной платы адресной на 5 выходов" можно управлять исполнительными устройствами систем: отопления, регулирования воды, горячего водоснабжения и т.п.

Панель поддерживает установку двух SIM-карт.

Панель настраивается как из облачного программного обеспечения (GEO.RITM и Ritm-Link), так и через универсальные программы настройки (ritm.config и Ritm Configure).

Система предназначена как для автономной, так и для пультровой охраны любых объектов недвижимости: коттеджей, дач, квартир, офисов, магазинов, складских и производственных помещений, других объектов.

Достоинства

- пораздельная постановка на охрану
- встроенный GSM коммуникатор
- дистанционная настройка

Система ОПС с подключением технологического оборудования, с тремя каналами передачи данных на базе «Контакт GSM-5 (с голосом)»

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
001001	ИО 102-2 (СМК-1)	Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.250 мА, Р-коммут.10 Вт; IP44, t-раб.-50...+50°C; 58x11x11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.021 кг	137,86 Р/шт	1	137,86 Р
209092	Фотон-9М (ИО 409-48)	Оптико-электронный объемный, микропроц., 10 м x 90°, термокомпенсация, таппер. Упит.12В, Iпотр.15мА, IP41, t-раб.-30...+50°C, 87x61x40,5 мм, кронштейн	1 032,00 Р/шт	1	1 032,00 Р
005048	ИП 212-45 (V1.04)	Извещатель пожарный дымовой точечный; двухпроводный; индикация дежурного режима; U-шс.9...30 В, I-деж.45 мкА; IP30, t-раб.-45...+55°C, D94x47 мм,	590,04 Р/шт	1	590,04 Р
205151	ИПР 513-10	Извещатель пожарный ручной, питание по ШС, U-шс. 9...30 В, I-потр.деж. 50 мкА, IP41, t-раб. -40...+60°C, габ.размеры 88x86x43 мм	349,00 Р/шт	1	349,00 Р
220210	Водолей-Р исп. 01	Датчик затопления, релейного типа, диап. раб.напр. 10В-14В. Замкнут при отсутствии воды. С индикатором	1 911,74 Р/шт	1	1 911,74 Р
269215	Термодатчик DS18B20 3,5 мм	Термодатчик выносной в металлической оболочке для работы совместно с ППКОП "Гранит-А", обеспечивает контроль за температурой в охраняемом помещении. Диапазон измеряемой температуры (- 55 до +125) °С, длина кабеля 1,5 м. Разъем подключения: Jack 3,5мм (штекер)	2 839,20 Р/шт	1	2 839,20 Р
019230	Маяк-12-КП	Светозвуковой; 105 дБ, U-пит.12В, I-потр. 25мА(свет) 50мА(звук); IP55, t-раб.-30...+55°C, 100x80x42 мм	693,00 Р/шт	1	693,00 Р

Дополнительное оборудование

Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
072073	Matrix-II (мод. E) серый	Расстояние считывания 6-8 см, карты EM-marine, выход Touch Memory. Цвет серый. Тип подключения- клеммная колодка.	2 255,00 Р/шт	0	0,00 Р
219321	Контакт LAN	Панель для передачи информации по локальным сетям или через Интернет. Возможность работы как в качестве самостоятельной панели (2 шлейфа), так и в качестве коммуникатора для панелей "Контакт GSM 5", "Контакт GSM 5-2", "Контакт GSM 5-RT1", "Контакт GSM 5-RT2", "Контакт GSM 5-RT3".	2 430,00 Р/шт	0	0,00 Р
218280	Проводной модем для телефонной линии 5RT1	Коммуникатор для проводной телефонной линии, служит для передачи сообщений на мониторинговую станцию "Контакт LINE" от панелей "Контакт GSM-5RT1", "Контакт GSM-5", "Контакт GSM-5-2", "Контакт GSM-5RT2", "Контакт GSM-5RT3".	930,00 Р/шт	0	0,00 Р
219652	Кабель для связи с компьютером USB 2	Кабель для программирования с компьютера через USB порт для любых объектовых приборов (кроме панели Контакт 6)./	1 940,00 Р/шт	0	0,00 Р
343244	Реле адресное Контакт на 5 выходов (Type C)	Плата релейная плата адресная для подключения к охранным панелям серии «Контакт» и серии «Мега»; 5 выходов (НР/НЗ), U-коммут.220 В, I-коммут.3 А, t-раб.-25...+50°C, 90x70x25 мм	1 940,00 Р/шт	0	0,00 Р
072027	StandProx	Карта формата Em-marine толщиной 1,6мм, с прорезью, 86x54x1,6 мм	25,35 Р/шт	0	0,00 Р

Особенности

- память на 65535 событий