

Типовое решение: СКУД-020

Типовое решение основано на построении системы контроля доступа (далее система) с автоматическим распознаванием государственных регистрационных знаков автомобилей для организации дифференцированного въезда на охраняемую территорию. Система представляет собой программно-аппаратный комплекс, реализованный на базе программного обеспечения и оборудования НВП "Болид" и оборудования ALUTECH.

Назначение

- автоматическая фиксация проезжающего автотранспорта через точку проезда охраняемой территории, автостоянки, паркинга (далее территория)
- предотвращение несанкционированного проезда на территорию объекта
- оптимизация работы пропускной системы и контроль времени
- ведение учета и баз данных транспортных средств, находящихся на территории

Система позволяет:

- Организовать доступ на территорию с использованием распознавания автомобильных номеров
- сделать процесс регистрации фактов въезда и выезда автомобилей полностью автоматическим, что позволит исключить махинации с пропусками, парковочными талонами
- гарантировать сохранность транспортных средств
- создать интегрированную систему безопасности, включающую СКУД и ОПС оборудование.
- использовать решение в государственном, коммерческом и частном секторе на объектах различного масштаба

В решении использованы:

1. Программное обеспечение

- 1.1. Интеллектуальный модуль «Орион Авто исп.01» - распознавание государственных регистрационных знаков автомобилей. Модуль распознает все типы номеров России, Казахстана, Беларуси. Модуль устанавливается на ПК дежурного оператора ИСО «Орион» с программным обеспечением АРМ «Орион Про» и «Видеосистема Орион Про».
- 1.2. «Сервер Орион Про» - взаимодействие с базой данных для передачи данных по сети на рабочие места.
- 1.3. Администратор базы данных "Орион Про" - заполнение информацией базы данных системы "Орион Про"
- 1.4. Оперативная задача "Орион Про" исп. 4 - обеспечение работы с контроллером С2000-2 и видеокамерами

2. Аппаратная часть

- 2.1. Уличные видеокамеры BOLID VCI-130 версия 5 с инфракрасной подсветкой, способные формировать видеопоток с высоким разрешением со скоростью 25 к/с и передавать четкое изображение при температуре от -50 до +60 °С как днем, так и ночью.
- 2.2. Контроллер СКУД С2000-2 - управление доступом на территорию с идентификацией по автомобильным номерам, проверка прав доступа и замыкание/размыкание контактов реле, управляющих запорным устройством - шлагбаумом. Можно установить в стойку шлагбаума или в электротехнический шкаф ЩМП-2.3.1-0 74 У2 IP54.
- 2.3. Уличный источник питания БП-3А-Г, обеспечивающий питание контроллера напряжением 12 В постоянного тока 3 А. Можно также установить в стойку шлагбаума или в электротехнический шкаф.
- 2.4. Коммутатор с технологией PoE - BOLID SW-104 версия 3 - для соединения и питания сетевых устройств.
- 2.5. С2000-Ethernet – преобразователь интерфейсов.

3. Исполнительные устройства

- 3.1. Комплект шлагбаума BV-5 (со стрелой 6,25 м).
- 3.2. LM-L – три комплекта фотоэлементов. Два комплекта на въезд и выезд используются как детекторы автомобиля. Третий устанавливается под стрелой шлагбаума для обнаружения автомобиля или человека.
- 3.3. Светофоры ARGO S-24K - для управления движением автотранспорта при въезде/выезде на территорию.
- 3.4. Источник питания МИП-24 исп.100, обеспечивающий питание светофоров напряжением 24 В.
- 3.5. Пульт дистанционный - АТ-4L.
- 3.6. Устройства коммутационные УК-ВК исп. 06 - для управления светофорами.

* Входящие в систему компьютер и монитор приобретаются дополнительно


Решение дает возможность устанавливать систему на объектах различного масштаба, назначения и конфигурации.

Достоинства

- организация дополнительного идентификационного признака в системе контроля доступа АРМ «Орион Про»
- поддержка до 4 (оптимальное число) каналов распознавания автомобильных номеров на один компьютер
- поддержка функции «Antipassback»
- при подключении сетевых камер производства Болид к серверу Орион (без использования видеорегистраторов) лицензия "Видеосистема Орион Про" предоставляется бесплатно.

Схема построения системы контроля доступа с автоматическим распознаванием автономеров при въезде (выезде) на охраняемую территорию

Система распознавания автономеров и контроль доступа автотранспорта



Состав комплекта

Стоимость — 303 057,35 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
004045	Сервер "Орион Про"	Сервер системы "Орион Про" с ключом защиты. Передача информации из базы данных рабочим местам системы (поставляется с ключом защиты)	20 314,04 Р/шт	1	20 314,04 Р
004199	Администратор базы данных "Орион Про"	Заполнение информацией базы данных системы "Орион Про"	7 834,35 Р/шт	1	7 834,35 Р
004787	Оперативная задача "Орион Про" исп.4	Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 4 устройствами (из числа "Сигнал-20", "Сигнал-20П", "C2000-2", "C2000-4", "C2000-КДЛ", "C2000-СП1", "C2000-К", "C2000-КС", "C2000-БИ", "C2000-ИТ", "C2000-АСПТ", "C2000-КПБ")	15 632,22 Р/шт	1	15 632,22 Р
315056	Орион Авто исп.01	Программное обеспечение и ключ защиты. Распознавание автомобильных номеров по изображению с камер видеосистемы «Орион Видео», до 30 км/ч, цена за 1 канал	25 078,63 Р/шт	2	50 157,26 Р
330132	BOLID VCI-130 версия 5	Профессиональная видеокамера IP 4 Мп уличная цилиндрическая с ИК подсветкой до 60м; 1/3" CMOS; 2688x1520-25к/с; объектив zoom 2.7-13.5 мм; механический ИК-фильтр; 0.006 лк; H.265; H.264; MJPEG; WDR 120 дБ, HLC, BLC, ONVIF; Видеоаналитические функции: пересечение линии, контроль области; Микрофон; Micro SD до 256 Гб; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В/PoE(802.3af); 10 Вт; IP67; IK10: - 50°C...+60°C; 91x91x238 мм.	19 931,99 Р/шт	2	39 863,98 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
004233	C2000-2	Контроллер доступа на 2 считывателя, интерфейс считывателей Touch Memory или Wiegand, 2 охранных ШС и 2 выходных реле (30В/7А). Режимы работы: две двери на вход, одна дверь на вход/выход, турникет, шлагбаум, шлюз; запрет повторного прохода (antipassback), интерфейс связи RS-485, работа автономно или в составе ИСО "ОРИОН". U-пит. 10,2...15В; I-потр. 120мА; кол-во кодов ключей 32768, кол-во событий 32768; t-раб.-30...+50 °С, IP30, габ.размеры 156×107×39 мм	5 446,44 Р/шт	1	5 446,44 Р
304496	BOLID SW-104 версия 3	Неуправляемый сетевой коммутатор 1 порт Combo SFP 100/1000 Base-X, 4 порта 10/100 Мб/с (PoE af/at/HiPOE); 60 Вт ; Контроль зависания камер, Поддержка расстояния передачи до 250 м; U-пит.48...57 В; -30°С...+65°С, 150х100х30 мм	11 532,29 Р/шт	1	11 532,29 Р
227766	БП-3А-Г (3А-У)	12 В стабилизированный, ток 3 А круглосуточно, импульсный, уличный, пластиковый корпус, IP56, t-раб.-30...+40°С, 130х85х50 мм	1 758,02 Р/шт	1	1 758,02 Р
206916	C2000-Ethernet	Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet, U-пит.11...28.4 В, I-потр.90 мА, IP20, t-раб.-30...+50°С, 102х107х39 мм	3 485,05 Р/шт	1	3 485,05 Р
336126	Комплект шлагбаума BV-5 (с круглой стрелой 6,25м)	Комплект шлагбаума BV-5 со стрелой 6,25 м(эффективная длина стрелы - 6 м), интенсивность 90 %, 230 В, 100 Вт, 230 Нм, время открывания 6 сек, IP54, -30...+65°С. Состав: тумба шлагбаума BV-5; блок управления со встроенным радиоприемником(до 250 пультов); 2 ПДУ (AT-4N); заглушка для круглой стрелы RBN6-K-PL (2 шт.); рейка RBN6-K; крепление круглой стрелы BV-R90; стрела круглая; наклейки светоотражающие; опора WA11C.	103 154,00 Р/к-т	1	103 154,00 Р
322580	ARGO S-24K	Светофор светодиодный двухсекционный (красный, зеленый), с козырьком; 24В DC, IP54, Корпус - пластик, потребляемый ток 2х0,1А, 290х180х410 мм.	11 476,00 Р/шт	2	22 952,00 Р
314451	МИП-24 исп.100 (МИП-24-1/П10)	Стабилизированный источник питания; U-вх.187...264 В, U-вых.27±2% В, I-мах.1 А, ; световая индикация, электронная защита от короткого замыкания; IP20, t-раб.-20...+45°С, 27х95х56 мм. Крепление на DIN-рейку.	1 135,03 Р/шт	1	1 135,03 Р
270412	LM-L	Комплект компактных фотоэлементов, дальность 12 м, 12...24 В AC/DC, 30 мА, выход NC/NO, IP54, -20...+60°С, 90 мм × 55 мм × 27 мм	2 688,15 Р/пара	3	8 064,45 Р
338509	Стойка для фотоэлемента 0,5м "Аякс" исп.00, на асфальт, оранжевая	Стойка для фотоэлемента АЯКС предназначена для монтажа фотоэлемента на асфальт при организации контрольно-пропускных систем и систем безопасности автоматических шлагбаумов; -80...+250°С; габаритные размеры: 500х140 мм; высота 0,5 м; труба 30х60 мм; 2,5 кг; цвет оранжевый по шкале RAL 9005	1 997,14 Р/шт	5	9 985,70 Р
215487	УК-ВК исп.06	Устройство коммутационное; 2 реле, для управления светофором (с С-2000-2), и коммутации исполнительных устройств (ламп, сирен, и др.)	871,26 Р/шт	2	1 742,52 Р

Кабельная продукция

Стоимость — 3 668,49 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
-----	--------------	----------	------	------	-------

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
279377	UTP outdoor 4x2x0.51 Cu Premium 100 (SkyNet) (1693222)	Кабель симметричный U/UTP неэкранированный, категория 5е, 4x2x0.51, однопроволочный, РЕ, для внешней прокладки, t-раб.-50...+50°C.	36 684,93 Р/км	0.1	3 668,49 Р

Дополнительное оборудование

Стоимость — 0,00 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
350991	AT-4L	4-х канальный пульт дистанционного управления, 433,92 МГц, динамический код, дальность до 60 м, IP54, -25...+60 °С, батарейка CR2032, 70x38x13 мм.	1 618,30 Р/шт	0	0,00 Р
244884	Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 250x300x150 У2 IP54 с монтажной платой (УКМ40- 231-54)	Корпус металлический с монтажной платой 250x300x150мм, размер монтажной панели 180x230мм, количество вводов 6шт, D=0,28мм (снизу), IP54	4 089,27 Р/шт	0	0,00 Р

* Компьютер и монитор приобретаются дополнительно

Особенности

- видеокамеры закрепляются неподвижно на столбах, опорах, заграждениях
- видеокамеры имеют вариофокальный объектив, что поможет правильно настроить угол обзора в зоне контроля проезда транспорта для точного распознавания номеров автомашин
- скорость движения автомобиля до 5 км/ч
- надежная работа в любых внешних условиях