

Технические характеристики

Модель	TR-D8121DL2v7
Матрица	1/2.9" CMOS 2Мп
Максимальное разрешение	2MP(1920x1080)
Осн. поток	50Hz: 2MP/960P/720P@25fps 60Hz: 2MP/960P/720P@30fps
Доп. поток	50Hz: D1/CIF@25fps 60Hz: D1/CIF@30fps
Третий поток	50Hz: CIF@25fps 60Hz: CIF@30fps
Электронный затвор	1/3 ~ 1/100 000 с
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр / FTC
Чувствительность	0.005Лк (F1.6)
ИК-подсветка	до 30 метров
LED-подсветка	до 30 метров (тёплый белый)
Стробоскоп	Да
Объектив (мм)	2.8 / 3.6
Углы обзора (гор./верт.)	2.8 мм: 102.5° / 55° 3.6 мм: 85.5° / 44°
Настройка осей	Поворот: 0°-360° Наклон: 0°-90° Вращение: 0°-360°
WDR	Real WDR (120dB)
Шумоподавление	3D DNR
Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Битрейт	до 8Mbps
Встроенный видеархив	MicroSD до 512Гб
Аудио	Встроенный микрофон Аудиовход / Аудиовыход
Аппаратная аналитика	Да

Общие сведения

Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	0
Максимальное потребление	DC: 4.7Вт PoE: 5.3Вт
Материал корпуса	Металл
Размеры (мм)	Ø103.5 x 82.4
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	370 / 450
Защита	IP67
Подавитель перенапряжения	TVS 6000V
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

TR-D8121DL2v7

Уличная камера с двойной интеллектуальной подсветкой



Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:



www.dssl.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

Примечание:
Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство пользователя!
реклама
www.kodos.ru



Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,
Максимально надежное российское оборудование СКЛД · СОТ · ОС · ИСБ

