

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO

cable transmission

PoE удлинитель 10/100M Fast Ethernet

TR-IP1PoE(500m)

ПАСПОРТ

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

EAC

реклама

www.kodos.ru

1. Назначение и основные сведения об изделии

Удлинитель TR-IP1PoE(500m) предназначен для увеличения расстояния передачи данных Ethernet (10/100 Мбит/с) и питания по технологии PoE (до 17Вт) по кабелю на расстояние до 500м. Для передачи данных может быть использован любой двухжильный кабель (коаксиальный, силовой, телефонный, кабель «витая пара»).

2. Основные технические данные

Модель		TR-IP1PoE(500m)
Количество портов		1 вход 1 выход
Стандарты Ethernet		IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Скорость передачи данных		10/100 Мбит/с, полудуплекс, полный дуплекс
Стандарты PoE		IEEE 802.3 af/at
Метод подачи PoE (Выходной порт с PoE)		A (1,2+ 3,6-)
Общее расстояние передачи данных+PoE (макс.)		до 500м
Мощность PoE на выходе (макс.)	500м	до 17 Вт
	300м	до 27 Вт
Параметры электропитания		Данные+PoE – DC 48-57V (передатчик) Данные – DC 12V (передатчик) Приемник питается от передатчика
Подключение		Данные – RJ-45 x 1шт Питание и линия между приемником и передатчиком – 4pin x 1шт
Индикаторы		Power (подается питание) LINE (подается питание, RJ-45, зеленый) LINK (соединение, RJ-45, оранжевый)
Рекомендуемый кабель		UTP Cat 5e и выше Коаксиальный RG59 (RG6) телефонный силовой 2x1mm ²
Потребляемая мощность		3,5 Вт
Рабочая температура		-20...+60°C
Размеры (ШхВхГ)		123x26x26
Дополнительно		Встроенная защита от статических разрядов (ESD)

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

1. Передатчик TR-IP1PoE(500m) – 1шт.
2. Приемник TR-IP1PoE(500m) – 1шт.
3. Переходник 2pin-BNC – 2шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1шт.
5. Упаковка – 1шт

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование изделия осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service