

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### TRASSIR TR-N1216 / TR-N1216P

### TRASSIR TR-N1108 / TR-N1108P



TR-N1108 / TR-N1108P



TR-N1216 / TR-N1216P


**TRASSIR TR-N1108 / 1108P / 1216 / 1216P** – сетевые видеорегистраторы для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер.

Запись, воспроизведение и отображение до 16 каналов в разрешении до 4K.

### Описание передней и задней панели видеорегистратора:




TR-N1108



TR-N1216



TR-N1108P



TR-N1216P

- |                                                                  |                                                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Разъем блока питания 12В (модели без PoE), 48В (модели с PoE) | 7. Аудиовходы / Аудиовыходы (TR-N1216 / TR-N1216P) |
| 2. Разъемы RJ-45 для Ethernet                                    | 8. Тревожные входы/выходы (TR-N1216 / TR-N1216P)   |
| 3. Разъемы RJ-45 для PoE (модели с PoE)                          | 9. Кнопка включения / выключения                   |
| 4. Разъемы USB 2.0                                               |                                                    |
| 5. Разъем HDMI для подключения монитора                          |                                                    |
| 6. Разъем D-SUB(VGA) для подключения монитора                    |                                                    |

### Комплектация:

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| ♦ Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... | 1 шт. |
| ♦ Блок питания 12В (4А) / 48В .....           | 1 шт. |
| ♦ Кабель питания .....                        | 1 шт. |
| ♦ Мышь .....                                  | 1 шт. |
| ♦ Винты для крепления HDD 3.5" / 2.5" .....   | 8 шт. |
| ♦ Комплект кабелей для подключения HDD .....  | 4 шт. |
| ♦ Технический паспорт изделия .....           | 1 шт. |

Характеристики устройства:

|                                                   | TR-N1108                                                     | TR-N1108P                                     | TR-N1216                                                      | TR-N1216P                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Операционная система                              | На базе ОС Linux                                             |                                               |                                                               |                                                |
| Каналов видео                                     | до 8 каналов IP-камер, работающих по протоколам ONVIF и RTSP |                                               | до 16 каналов IP-камер, работающих по протоколам ONVIF и RTSP |                                                |
| Разрешение записи                                 | до 8 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры)      |                                               |                                                               |                                                |
| Пропускная способность (выходная / входная), Мб/с | 20 / 40                                                      |                                               | 40 / 80                                                       |                                                |
| Формат сжатия                                     | H.265+, H.264+, H.265, H.264 (в зависимости от IP-камеры)    |                                               |                                                               |                                                |
| Размер архива                                     | 1 HDD размером 2.5"/3.5" до 8 ТБ                             |                                               | до 2 HDD размером 2.5"/3.5" до 8 ТБ                           |                                                |
| Сетевые интерфейсы                                | 1 Ethernet 10/100/1000 Мб/с                                  | 1 Ethernet 10/100/1000 Мб/с 8 PoE 10/100 Мб/с | 1 Ethernet 10/100/1000 Мб/с                                   | 1 Ethernet 10/100/1000 Мб/с 16 PoE 10/100 Мб/с |
| USB интерфейсы                                    | 2 USB 2.0                                                    |                                               |                                                               |                                                |
| Видеовыходы <sup>1</sup>                          | 1 D-SUB (VGA)<br>1 HDMI                                      |                                               |                                                               |                                                |
| Максимальное разрешение вывода                    | D-SUB (VGA): 1080P<br>HDMI: 4K                               |                                               |                                                               |                                                |
| Аудиовыходы/выходы                                | –                                                            |                                               | 1 аудиовход <sup>2</sup> RCA / 1 аудиовыход RCA               |                                                |
| Тревожные входы/выходы                            | –                                                            |                                               | 8 / 1                                                         | 4 / 1                                          |
| Напряжение питания                                | DC 12В                                                       | DC 48В                                        | DC 12В                                                        | DC 48В                                         |
| Потребляемая мощность                             | до 8 Вт (без HDD и PoE)                                      |                                               | до 10 Вт (без HDD и PoE)                                      |                                                |
| Рабочий температурный режим                       | 0..55°C                                                      |                                               |                                                               |                                                |
| Габариты (ШхГхВ), мм                              | 250 x 230 x 45                                               | 250 x 230 x 45                                | 326 x 243 x 52                                                |                                                |
| Размеры упаковки, мм                              | 365 x 280 x 80                                               | 360 x 265 x 100                               | 350 x 287 x 110                                               |                                                |
| Вес БРУТТО, кг                                    | 1.5                                                          |                                               | 2.3                                                           | 3.6                                            |

<sup>1</sup> К видеорегистратору можно подключить два монитора (дублирующие).

<sup>2</sup> Поддерживается работа только с активным микрофоном.

Гарантийное обслуживание:

- ◆ Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- ◆ При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- ◆ Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87

[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)



Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

реклама