ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR NeuroStation
TRASSIR NeuroStation 8800R/128-S/X RAID

TRASSIR NeuroStation 8800R/128-S/X RAID - сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) для обработки видеоаналитики на основе нейронных сетей[1]. Запись, воспроизведение до 128 IP-камер. Установка до 8-х HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).

Описание задней панели видеорегистратора[2]



1. Разъемы питания 220В
2. Блок разъёмов USB 2.0
3. Блок разъемов для подключения мониторов
4. USB 3.2
5. Разъемы RJ-45 для Ethernet
6. Аудиовходы/аудиовыходы

Комплектация

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Клавиатура (USB)..... 1шт.
- Кабель питания ..... 1шт.
- Телескопические направляющие 19"..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "Сервер на замену".

[1] Полный список поддерживаемых модулей видеоаналитики смотрите на сайте www.dssl.ru.

[2] Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Характеристики устройства

	Общие характеристики
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 128 IP-каналов
Рабочий температурный режим	10...30ºС
USB интерфейс	2 USB 3.2 Gen1, 4 USB 2.0 (Type A) на задней панели 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели
Вес НЕТТО/БРУТТО, кг[3]	19.1/24.4
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	565x710x195 / 485x555x90

	Запись
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры[4])
Суммарный поток	720 Мбит/с
Скорость воспроизведения	-32x - 32x

	Аудио / Видео
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры[4])
Формат аудиоосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2
Количество видеовыходов[5]	1x DisplayPort, 1x HDMI
Максимальное разрешение вывода	DisplayPort,HDMI - 4K
Аудиовходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм) 1 аудиовыход (jack 3.5мм)

	Сеть
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF

	Архив
HDD	8 жестких дисков (HotSwap) в комплекте
RAID	Работает на RAID 50

	Питание
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	550 Вт

	Особенности
Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер
Поддержка SSL-шифрования	Есть
Нейросетевая видеоаналитика	до 2 каналов TRASSIR Neuro Detector (лицензии в комплекте)[6]. Остальные модули — опционально.

[3] В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

[4] Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

[5] К видеорегистратору можно подключить до 2-х мониторов.

[6] Количество каналов может меняться в зависимости от условий и версии ПО. Для получения точных расчетов, необходимо обратиться к специалистам DSSL отдела продаж.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Узнать больше про аналитику

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru