




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NVR-7800R/128



TRASSIR NVR-7800R/128 – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux). Запись, воспроизведение до 128-ми каналов IP-видеокамер. Установка до 8-ми HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U.

Описание задней панели видеорегистратора¹



1. Разъемы питания 220В
2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь)
3. Блок разъемов USB 3.0
4. Разъемы для подключения мониторов
5. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet
6. Разъем USB 3.1
7. Аудиовходы/аудиовыходы

Комплектация

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке)1шт.
- Клавиатура (USB)1шт.
- Мышь (USB)1шт.
- Кабель питания1шт.
- Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку.....1шт.
- Технический паспорт изделия1шт.
- Гарантийный талон1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор1шт.

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Характеристики устройства

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 128 IP-каналов
Рабочий температурный режим	10...30°C
USB интерфейс	2 USB 2.0 на передней панели 5 USB 3.0, 1 USB 3.1 на задней панели
Вес НЕТТО / БРУТТО ² ,кг	14 / 17
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	580 x 710 x 200 / 482 x 550 x 89
Запись	
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ³)
Суммарный поток	720 Мбит/с
Скорость воспроизведения	-32x - 32x
Аудио / Видео	
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ³)
Формат аудиоосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2
Количество видеовыходов ⁴	1 D-SUB(VGA),
	1 DVI-D,
Максимальное разрешение вывода	1 DisplayPort
	D-SUB(VGA)/DVI-D – FullHD, DisplayPort - 4K ⁵
Аудиовход/выход	1 аудиовход (jack 3.5мм)
	1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Сеть	
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Архив	
HDD ⁶	До 8 жёстких дисков
Питание	
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	600 Вт
Особенности	
Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер
Поддержка SSL-шифрования	Есть

² В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

³ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁴ К видеорегистратору можно подключить до 3-х мониторов.

⁵ Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.

⁶ Объем жесткого диска зависит от выбранной модели. Полный список возможных комбинаций TRASSIR UltraStation смотрите на сайте www.dssl.ru.

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ