



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-NS1105-60-4POE



TR-NS1105-60-4POE — неуправляемый коммутатор с 4 PoE портами 10/100 Мбит/сек, с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

Комплектация

- Коммутатор 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.

Гарантийное обслуживание

- Три года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона гарантийный срок определяется со дня продажи.

Характеристики устройства

Модель	TR-NS1105-60-4P0E	
Порты Ethernet	5 x 10/100 Мбит/с (Base-TX)	
Стандарты PoE	Порты 1–4: IEEE802.3af/at/bt	
Максимальная мощность на порт	Общая: 60 Вт Порт 1–3: до 30 Вт	Порт 4: до 60 Вт
Распиновка питания по PoE	Порты 1–4: DC+: 1/2/4/5 DC-: 3/6/7/8	
Коммутационная способность	1 Гбит/с	
Скорость пересылки	0.744 млн пакетов в секунду	
Размер буфера	1 Мбайт	
Размер таблицы MAC-адресов	2000	
Управление потоком	Есть	
Дальность передачи данных	До 130 м	
Режимы работы PD Alive ¹	Автоадаптация Поддерживается. Перезапуск порта происходит через 180 сек после потери связи с устройством	
Питание	АС 90–240 В, 50–60 Гц	
Молниезащита	Стандартный режим 6 кВ Дифференциальный режим 4 кВ	
Защита от электростатического разряда	Воздушный разряд 8 кВ Контактный разряд 10 кВ	
Максимальная потребляемая мощность	60 Вт	
Монтаж	Настольный	
Рабочая температура	-30°C...60°C	
Допустимая влажность	10 — 90 %	
Масса, кг	0.24	
Размеры (Ш x Г x В), мм	140 x 65 x 34	

¹ Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации на устройство.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru