



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-NS1110-120-8PoE



TR-NS1110-120-8PoE – неуправляемый коммутатор с 8 PoE портами 10/100 Мбит/сек, с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

Комплектация:

- Коммутатор 1 шт.
- Адаптер питания 1 шт.
- Комплект установочных ножек 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.

Характеристики устройства:

Модель	TR-NS1110-120-8PoE	
Порты Ethernet	8 x 10/100 Мбит/с (Base-TX) 2 x 10/100 Мбит/с (Uplink, Base-TX)	
Стандарты PoE	Порт 1: IEEE802.3af/at/bt Порты 2-8: IEEE802.3af/at	
Максимальная мощность на порт	Порт 1: 90Вт Порты 2-8: 30Вт Общая: 120 Вт	
Распиновка питания по PoE	Порт 1 (PoE bt): DC+: 1/2/4/5 DC-: 3/6/7/8	Порты 2-8: DC+: 1/2 DC-: 3/6
Коммутационная способность	2 Гбит/с	
Скорость пересылки	1.48 млн пакетов в секунду	
Размер буфера	768Кб	
Размер таблицы MAC-адресов	2000	
Режимы работы	N: Standard Normal V: Port Isolation S: Super Mode (передача PoE на расстояние до 250м)	
Управление потоком	Включено по умолчанию	
PD Alive¹	Поддерживается. Перезапуск порта происходит через 180 сек после потери связи с устройством	
Питание	Адаптер питания 100-240В AC	
Молниезащита	Стандартный режим 6 кВ Дифференциальный режим 6 кВ	
Защита от электростатического разряда	Воздушный разряд 10кВ Контактный разряд 6кВ	
Максимальная потребляемая мощность	125Вт	
Рабочая температура	-10°C...55°C	
Допустимая влажность	5 – 90 %	
Масса, кг	0,8	
Размеры (Ш x Г x В), мм	210 x 150 x 35	

¹ Технология мониторинга состояния сетевой активности подключенного устройства. Для включения/выключения функций используется рычаг на корпусе (быстро n-v-s-v-n отключает или включает функцию watchdog). Текущий режим отображается на индикаторе.

Гарантийное обслуживание:

- Три года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru