



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-NS1118-240-16POE



TR-NS1118-240-16POE — неуправляемый коммутатор с 16 PoE портами 10/100/1000 Мбит/сек, с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

Комплектация:

- Коммутатор 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Комплект крепежа для монтажа в стойку 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Три года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона гарантийный срок определяется со дня продажи.

Характеристики устройства:

Модель	TR-NS1118-240-16POE	
Порты Ethernet	16 x 10/100 Мбит/с (Base-TX), 2 x 10/100/1000 (BASE-TX, RJ45)	
Стандарты PoE	Порты 1–16: IEEE802.3af/at/bt	
Максимальная мощность на порт	Общая: 240 Вт Порты 1–14: до 30 Вт	Порты 15–16: до 60 Вт
Распиновка питания по PoE	Порты 1–16: DC+: 1/2/4/5 DC-: 3/6/7/8	
Коммутационная способность	7,2 Гбит/с	
Скорость пересылки	5,357 млн пакетов в секунду	
Размер буфера	1 Мбайт	
Размер таблицы MAC-адресов	8000	
Управление потоком	Есть	
Дальность передачи данных	До 250 м	
Режимы работы PD Alive ¹	Автоадаптация Поддерживается. Перезапуск порта происходит через 180 сек после потери связи с устройством	
Питание	АС 90–240 В, 50–60 Гц	
Молниезащита	Стандартный режим 6 кВ Дифференциальный режим 4 кВ	
Защита от электростатического разряда	Воздушный разряд 8 кВ Контактный разряд 10 кВ	
Максимальная потребляемая мощность	240 Вт	
Монтаж	Настольный, в стойку	
Рабочая температура	-30°C...60°C	
Допустимая влажность	10 — 90 %	
Масса, кг	1,26	
Размеры (Ш x Г x В), мм	270 x 170 x 45	

¹ Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации на устройство.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru