



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-NS1410-120-8PoE



TR-NS1410-120-8PoE – неуправляемый коммутатор с 8 PoE портами 10/100/1000 Мбит/сек с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

Комплектация:

- Коммутатор 1 шт.
- Адаптер питания 1 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.
- Технический паспорт изделия..... 1 шт.

Характеристики устройства:

Модель	TR-NS1410-120-8PoE	
Порты Ethernet	8 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Uplink, Base-T)	
Стандарты PoE	Порт 1: IEEE802.3af/at/bt	Порты 2-8: IEEE802.3af/at
Максимальная мощность на порт	Общая: 120 Вт Порт 1: до 90Вт	Порты 2-8: до 30Вт
Распиновка питания по PoE	Порт 1: DC+: 1/2/4/5 DC-: 3/6/7/8	Порты 2-8: DC+: 1/2 DC-: 3/6
Коммутационная способность	20 Гбит/с	
Скорость пересылки	14.8 млн пакетов в секунду	
Размер буфера	2.5 Мбайт	
Размер таблицы MAC-адресов	2000	
Управление потоком	По выбору	
Режимы работы	Normal mode VLAN CCTV	
PD Alive ¹	Поддерживается. Перезапуск порта происходит через 175 сек после потери связи с устройством	
Питание	Адаптер питания 100-240В AC	
Молниезащита	Стандартный режим 6кВ Дифференциальный режим 2кВ	
Защита от электростатического разряда	Воздушный разряд 10кВ Контактный разряд 8кВ	
Максимальная потребляемая мощность	120Вт	
Рабочая температура	-10°C...55°C	
Допустимая влажность	0 — 90 %	
Масса, кг	0.8	
Размеры (Ш x Г x В), мм	210 x 150 x 35	

¹ Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации на устройство.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru