ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
TR-NS15061S-150-4PoE



TR-NS15061S-150-4PoE – неуправляемый коммутатор с 4 PoE портами 10/100/1000 Мбит/сек, с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

Комплектация:

- Коммутатор ..... 1шт.
- Комплект DIN-рейки ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.

Гарантийное обслуживание:

- Три года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Характеристики устройства:

Модель	**TR-NS15061S-150-4PoE**	
Порты Ethernet	4 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T) 1 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, RJ45) 1 x 1000 Мбит/с (Base-X, SFP)	
Стандарты PoE	Порт 1: IEEE802.3af/at/bt	Порты 2-4: IEEE802.3af/at
Максимальная мощность на порт	Общая: 150 Вт Порт 1: до 60Вт	Порты 2-4: до 30Вт
Распиновка питания по PoE	Порт 1: DC+: 1/2/4/5 DC-: 3/6/7/8	Порты 2-4: DC+: 1/2 DC-: 3/6
Коммутационная способность	12 Гбит/с	
Скорость пересылки	8.92 млн пакетов в секунду	
Размер буфера	2.5 Мбайт	
Размер таблицы MAC-адресов	2000	
Управление потоком	Нет	
Дальность передачи данных	До 250 м	
Режимы работы	Автоадаптация	
PD Alive[1]	Поддерживается. Перезапуск порта происходит через 150 сек после потери связи с устройством	
Питание	PoE: DC 37-57В noPoE: DC 12-57В	
Молниезащита	Стандартный режим 2кВ Дифференциальный режим 4кВ	
Защита от электростатического разряда	Воздушный разряд 8кВ Контактный разряд 15кВ	
Максимальная потребляемая мощность	150Вт	
Монтаж	DIN рейка	
Рабочая температура	-40°C...80°C	
Допустимая влажность	5 — 95 %	
Масса, кг	0.9	
Размеры (Ш x Г x В), мм	155 x 115 x 40	

[1] Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации на устройство.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru