



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-NS15122S-300-8PoE



TR-NS15122S-300-8PoE – неуправляемый коммутатор с 8 PoE портами 10/100/1000 Мбит/сек, с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| • Коммутатор | 1 шт. |
| • Комплект DIN-рейки | 1 шт. |
| • Технический паспорт изделия | 1 шт. |

Гарантийное обслуживание:

- Три года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

Характеристики устройства:

Модель	TR-NS15122S-300-8PoE	
Порты Ethernet	8 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, RJ45) 2 x 1000 Мбит/с (Base-X, SFP)	
Стандарты PoE	Порты 1-2: IEEE802.3af/at/bt	Порты 3-8: IEEE802.3af/at
Максимальная мощность на порт	Общая: 300 Вт Порты 1-2: до 60Вт	Порты 3-8: до 30Вт
Распиновка питания по PoE	Порты 1-2: DC+: 1/2/4/5 DC-: 3/6/7/8	Порты 3-8: DC+: 1/2 DC-: 3/6
Коммутационная способность	20 Гбит/с	
Скорость пересылки	14.44 млн пакетов в секунду	
Размер буфера	2.5 Мбайт	
Размер таблицы MAC-адресов	4000	
Управление потоком	Нет	
Дальность передачи данных	До 250 м	
Режимы работы	Normal mode CCTV	
PD Alive ¹	Поддерживается. Перезапуск порта происходит через 150 сек после потери связи с устройством	
Питание	PoE: DC 37-57В noPoE: DC 12-57В	
Молниезащита	Стандартный режим 2кВ Дифференциальный режим 6кВ	
Защита от электростатического разряда	Воздушный разряд 8кВ Контактный разряд 15кВ	
Максимальная потребляемая мощность	300Вт	
Монтаж	DIN рейка	
Рабочая температура	-40°C...80°C	
Допустимая влажность	5 — 95 %	
Масса, кг	1.2	
Размеры (Ш x Г x В), мм	187 x 130 x 50	

¹ Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации на устройство.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru