


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR XVR-5104



TRASSIR XVR-5104 – гибридный сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе аналоговых и IP-камер (ip камеры, при добавлении, замещают отключенные аналоговые каналы).
Запись до 6 каналов. Воспроизведение и отображение до 4 каналов.



Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Аналоговые видеовходы | 5. Аудиовыходы |
| 2. Аудиовыход | 6. Разъем RJ45 для Ethernet |
| 3. Разъем VGA для подключения монитора | 7. Блок разъемов USB 2.0 |
| 4. Разъем HDMI для подключения монитора | 8. Разъем питания 12В |

Комплектация:

◆ Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке)	1 шт.
◆ Блок питания DC 12В	1 шт.
◆ Мышь	1 шт.
◆ Технический паспорт изделия	1 шт.
◆ Гарантийный талон	1 шт.
◆ Руководство пользователя на видеорегистратор	1 шт.

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Характеристики устройства:

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Аналоговые стандарты	TVI/CVI/AHD/CVBS
Максимальная нагрузка	4 аналоговых камер 5MP@12fps + 2 IP-камеры 6MP или 2 аналоговых камер 5MP@12fps + 4 IP-камеры 6MP
Формат сжатия	H.264
Видеокоды	4 канала, BNC
Каналов видео	Всего: 6 4 аналоговых камер + 2 IP-камеры (2 камеры до 6MP) 2 аналоговых камер + 4 IP-камеры² (4 камеры до 6MP)
Аудиовокоды	4 канала, RCA
Удаленное подключение к регистратору ³	Подключение, просмотр живого видео/архива: - с 1 клиентского приложения TRASSIR - из веб-браузера - с мобильного клиента Android / iOS - облачное подключение
Напряжение питания	DC 12В
Потребляемая мощность	до 42 Вт
Рабочий температурный режим	-10...40°C
Габариты (ШхГхВ), мм	256 x 205 x 41
Размеры упаковки, мм	362 x 260 x 75
Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг	0.73 / 1.33

Видеокоды / Аудиовокоды	
Видеокоды	1 VGA и 1 HDMI, дублирующиеся
Разрешение вывода	VGA/HDMI: 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768
Аудиовокоды	1 канал, RCA

Запись	
Количество потоков	2
Разрешение осн. потока	Аналоговые каналы: 4 камеры до 5MP IP-каналы ⁴ : до 6MP
Разрешение доп. потока	Аналоговые каналы: до 4CIF IP-каналы ⁴ : до 720p
Тип потока	видео, видео и аудио
Битрейт на канал	Аналоговые каналы: - Осн. поток: до 3Мбит/с - Доп. поток: до 256 Кбит/с IP-каналы ⁴ : - Осн. поток: до 8Мбит/с - Доп. поток: до 1024 Кбит/с
Битрейт аудио	в соответствии с подключенной видеокамерой

Воспроизведение	
Realtime видео	Аналоговые каналы: - Осн. поток: до 4 каналов IP-каналы ⁴ : - Осн. поток: 1 канал - Доп. поток: до 4 каналов (720p)
Архив	Аналоговые каналы: - Осн. поток: 1 канал - Доп. поток: до 4 каналов IP-каналы ⁴ : - Осн. поток: 1 канал - Доп. поток: до 4 каналов (720p)

Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 на задней панели

HDD	
Размер архива	1 HDD размером 3.5" (до 10Вт в рабочем режиме) ⁵

² Видеорегистратор поддерживает работу с IP-камерами ActiveCam, TRASSIR, Hikvision, HiWatch, Dahua и камерами, работающими по протоколам ONVIF и RTSP.
³ Подробное смотрите в соответствующих руководствах.
⁴ Список IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssi.ru
⁵ Список HDD, использовавшихся при тестировании видеорегистратора, находится на сайте www.dssi.ru

Гарантийное обслуживание:

- ◆ Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- ◆ При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- ◆ Гарантийное обслуживание по программе "Сервер на замену".

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ