



Оповещатель пожарный речевой

настенный «Глагол НЗ-10IP»

ДВТР.425542.015ПС

Паспорт



1 Назначение

Оповещатель пожарный речевой настенный «Глагол НЗ-10IP» (далее - оповещатель или IP оповещатель) предназначен для работы в составе системы звукового вещания «Тромбон IP». Оповещатель предназначен для приёма голосовых, звуковых, тревожных и иных сообщений от пультов звукового вещания, модулей оповещения и прочих устройств управления.

2 Технические характеристики

Питание	PoE AF
Потребляемая максимальная мощность	15 Вт
Потребляемая средняя мощность (при голосовом оповещении)	7,5 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания, не более	2,5 Вт
Выходная мощность	10 Вт
Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ ± 1 %	от 85 Гц до 20 кГц
Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц, не более	0,3 %
Соотношение сигнал / шум	≥ 80 дБ
Звуковое давление на синусоидальном сигнале, на расстоянии не более 1 м	≥ 90 дБ
Количество LAN портов	1
Класс защиты	IP40
Диапазон рабочих температур	от 0 °C до плюс 50
Относительная влажность, не более	до 93 % при плюс 40 °C
Светодиодная индикация режимов работы	Готов, трансляция

Rev. 11 16.03.2026



Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)	220x175x150 мм
Масса, не более	2,1 кг

По устойчивости к электромагнитным помехам оповещатель соответствует требованиям второй степени жёсткости соответствующих стандартов, указанных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. Оповещатель удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

3 Комплект поставки

Оповещатель пожарный речевой настенный «Глагол НЗ-10IP»	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

4 Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям ДВТР.425641.005ТУ и работоспособность при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется ремонтировать изделие за свой счет в случаях обнаружения в нём скрытых производственных дефектов или выхода его из строя. Самостоятельный ремонт потребителем не допускается. Доставка изделия к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода изделия из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта изделия потребителем без письменного согласия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации оповещателя «Глагол НЗ-10IP» составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю.

Срок службы – не менее 10 лет с момента изготовления.

В рамках гарантийного периода потребитель вправе обратиться к производителю за обновлением программного обеспечения. Порядок обновления ПО оговаривается отдельно в каждом индивидуальном случае.

5 Сведения о приёмке

Прибор, серийный номер _____ дата изготовления _____
соответствует техническим условиям ДВТР.425641.005ТУ и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ68.B.01259/22.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп

МП

6 Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольная 40А, литера Б

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 1

БЦ «Станколит», подъезд 2, этаж 2, офис 1720

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73