



Оповещатель пожарный речевой рупорный

«Глагол ТН-10IP»

Паспорт

ДВТР.425542.016ПС



1 Назначение

Оповещатель пожарный речевой рупорный «Глагол ТН-10IP» (далее — Оповещатель, прибор, изделие) предназначен для работы в составе системы звукового вещания «Тромбон IP». Оповещатель предназначен для приёма голосовых, звуковых, тревожных и иных сообщений от пультов звукового вещания, модулей оповещения и прочих устройств управления. Оповещатель соответствует техническим условиям ДВТР.425641.005ТУ.

2 Технические характеристики

Питание	РoЕ АТ
Потребляемая мощность	30 Вт
Выходная мощность, Вт	20 Вт
Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ $\pm 1\%$	от 200 Гц до 8 кГц
Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц, не более	0,3 %
Соотношение сигнал / шум	≥ 80 дБ
Звуковое давление на синусоидальном сигнале 1кГц, на расстоянии не более 1 м: • 10 Вт • 15 Вт • 20 Вт	≥ 105 дБ ≥ 110 дБ ≥ 112 дБ
Количество LAN портов	1
Тип установки, крепления	Настенный
Регулятор громкости	Поворотный переключатель
Класс защиты	IP65

Диапазон рабочих температур	от минус 60 °С до плюс 50 °С
Относительная влажность, не более	до 93% при плюс 40 °С
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота)	302x243x243 мм
Масса, не более	2 кг

По устойчивости к электромагнитным помехам оповещатель соответствует требованиям второй степени жёсткости соответствующих стандартов, указанных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

Оповещатель удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

3 Комплект поставки

Оповещатель пожарный речевой рупорный «Глагол ТН-10IP»	1 шт.
Сетевой водонепроницаемый разъем RJ-45 «A1012»	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт

4 Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям ДВТР.425641.005ТУ и работоспособность при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется ремонтировать изделие за свой счет в случаях обнаружения в нём скрытых производственных дефектов или выхода его из строя. Самостоятельный ремонт потребителем не допускается. Доставка изделия к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода изделия из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта изделия потребителем без письменного согласия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации оповещателя составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю.

Срок службы – не менее 10 лет с момента изготовления.

В рамках гарантийного периода потребитель вправе обратиться к производителю за обновлением программного обеспечения. Порядок обновления ПО оговаривается отдельно в каждом индивидуальном случае.

5 Сведения о приёмке

Прибор, серийный номер _____ дата изготовления _____
соответствует техническим условиям ДВТР.425641.005ТУ и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В.00878/24;

Сертификат соответствия № С-RU.01ГО.В.00047.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп

МП

6 Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная 40А, литера Б

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 1

БЦ «Станколит», подъезд 2, этаж 2, офис 1720

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73