



TS-DC Скользящий канал (установка доводчика TS-DC065 на дверь с открыванием "на себя", вариант 1)



Разметьте и просверлите отверстия в дверной коробке и двери строго следуя размерам указанным выше	Снимите правую заглушку канала. Закрепите скользящий канал на двери. Установите рычаг на ось доводчика под углом 45 градусов	Вставьте подвижную часть в скользящий канал. Закрепите доводчик на коробке. Вставьте заглушку канала.	Вид окончательной установки	Настройка фиксации доводчика в открытом состоянии	Регулировка скорости закрывания

TS-DC Скользящий канал (установка доводчика TS-DC065 на дверь с открыванием "на себя", вариант 2)




Разметьте и просверлите отверстия в дверной коробке и двери строго следуя размерам указанным выше	Снимите правую заглушку канала. Закрепите скользящий канал на двери. Установите рычаг на ось доводчика под углом 45 градусов	Вставьте подвижную часть в скользящий канал. Закрепите доводчик на коробке. Вставьте заглушку канала.	Вид окончательной установки	Настройка фиксации доводчика в открытом состоянии	Регулировка скорости закрытия

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ


www.kodos.ru





TS-DC Скользящий канал (установка доводчика TS-DC065 на дверь с открыванием "от себя", вариант 1)



Разметьте и просверлите отверстия в дверной коробке и двери строго следуя размерам указанным выше	Снимите правую заглушку канала. Закрепите скользящий канал на двери. Установите рычаг на ось доводчика под углом 45 градусов	Вставьте подвижную часть в скользящий канал. Закрепите доводчик на коробке. Вставьте заглушку канала.	Вид окончательной установки	Настройка фиксации доводчика в открытом состоянии	Регулировка скорости закрывания
КОДОС Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ www.kodos.ru					

TS-DC Скользящий канал (установка доводчика TS-DC065 на дверь с открыванием "от себя", вариант 2)



					
Разметьте и просверлите отверстия в дверной коробке и двери строго следуя размерам указанным выше	Снимите правую заглушку канала. Закрепите скользящий канал на двери. Установите рычаг на ось доводчика под углом 45 градусов	Вставьте подвижную часть в скользящий канал. Закрепите доводчик на коробке. Вставьте заглушку канала.	Вид окончательной установки	Настройка фиксации доводчика в открытом состоянии Если фиксация в открытом состоянии не требуется, не затягивайте фиксирующий винт.	Регулировка скорости закрытия