


2МП HD-видеокамера цилиндрическая

TSc-P1080pUVCf

- Разрешение 2МП
- ИК подсветка
- Экранное меню



Уличная цилиндрическая универсальная HD видеокамера UVC (AHD, TVI, CVI, CVBS) с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 1920x1080x25(30)к/с, 1/2.9" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК фильтр, объектив 2.8 мм, ИК подсветка до 30 метров, питание DC12В, материал корпуса металл и пластик, -40°C +60°C. Коаксиальное управление для доступа к меню и переключения режимов работы видеокамеры


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	
Корпус	Цилиндрическая
Регулировка угла наблюдения	Поворот: 0° ... 360° Наклон: 0° ... 90° Вращение: 0° ... 360°
Разрешение, МП	2
Размер сенсора	1/2.9"
Количество пикселей	1920 x 1080
Система сканирования	Прогрессивная
Чувствительность	0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) (с ИК подсветкой)
Сигнал/Шум	>50дБ
Подсветка	
Подсветка	ИК подсветка до 30м
Управление подсветкой	Автоматическое
Режимы работы подсветки	ИК, Отключена
Длина волны подсветки	850нм
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Крепление объектива	M12
Фокусное расстояние	2.8 мм
Апертура	F2.0
Угол обзора	Угол обзора по горизонтали 100°, по вертикали 56°, по диагонали 124°
Мин. расстояние до объекта	1 м
DORI	Обнаружение: 46 м Наблюдение: 18.4 м Распознавание: 9.2 м Идентификация: 4.6 м
Видео	
Разрешение	1920x1080 (AHD, TVI, CVI) 25 к/с (PAL) 1920x1080 (AHD, TVI, CVI) 30 к/с (NTSC) 960x576, 704x576 25 к/с (PAL) 960x480, 704x480 30 к/с (NTSC)
День / Ночь	Авто/Вручную
ИК фильтр	Механический
Изображение	
Экспозиция	Авто, по центру
Подавление мерцаний	Да
BLC	Да
WDR	DWDR
Баланс белого	Авто и вручную



ДНР	2D и 3D
Переворот	Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях
Настройки изображения	Контрастность, четкость, насыщенность
Экранное меню	
Коаксиальное управление UTC	Протокол HIKVISION-C
Интерфейсы	
Видео	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом)
Питание	
Питание	12 В ±10%
Потребляемая мощность	Не более 5 Вт
Эксплуатация	
Класс защиты	IP67
Рабочий диапазон температур	от -40 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Материал корпуса	Металл
Масса	~262г
Масса с упаковкой	~345г
Габариты	Ø 65 x 152 мм (с кронштейном)
Размер упаковки	180 x 105 x 82мм
Комплектация	
Комплект поставки	Камера с объективом Крепеж Паспорт Монтажный шаблон Упаковочная тара

Габариты



Аксессуары

	TSI-JB01 (металл)	PG-13.5 или PG-16
	Отвертка PH2	Ключ 27мм или 30мм
	TSI-JB05 (металл)	PG-13.5
	Отвертка PH2	Ключ 27мм
	TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик)	PG-7
	Шурупверт + бита PH2	Ключ 19 мм
		Гермоввод D20



	PG-7	Гермоввод Д20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл) Крепление на столб	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9
Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
	PG-7	Гермоввод Д20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) Крепление на угол		
Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	PG-7	Гермоввод Д20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл) Крепление на стену		

	PG-7	Гермоввод Д20				
Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	PG-7	Гермоввод Д20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл) Крепление на столб	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9
Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
	PG-7	Гермоввод Д20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) Крепление на угол		
Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	PG-7	Гермоввод Д20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл) Крепление на стену		
Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	PG-7	Гермоввод Д20				
Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					



	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл)	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9			
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на столб		Отвертка PZ1			
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл)					
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на угол					
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл)					
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на стену					
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20							
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм								
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл)	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9			
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на столб		Отвертка PZ1			
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл)					
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на угол					
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл)					
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на стену					
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2					

Примечание

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

