

Passive PoE-инжектор для сетей 10/100/1000 BaseT

TSn-PoE48n



PoE-инжектор предназначен для работы с телекоммуникационным оборудованием.

PoE-инжектор не предназначен для бытового использования.

Эксплуатация допускается только для профессиональных промышленных, коммерческих, технических или специальных условий и целей.

Особенности:

- 10/100/1000 Мб/с
- Встроенный AC/DC-конвертер
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Дальность передачи питания до 100 метров
- Возможность монтажа на стене
- Контакты питания PoE: V+ (pin4/5), V-(pin7/8)
- 48В@0.625А (30Вт)



PoE-инжектор для сетей 10/100/1000 BaseT. Вход:100-240В(AC), Выход: 48В 0.625А (30А), Передача по сети:10/100/1000 Мб/с, passive PoE. Размеры:145*62*40мм Вес:170г

Характеристики:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметры выхода:

Напряжение выхода	DC 48В
Номинальный ток	0.625А
Текущий диапазон	0-0.625А
Пульсация	<400mVp-p
Погрешность выхода	±3%
Регулирование в линии	±2%
Регулирование нагрузки	±2%
Номинальная мощность	30Вт

Параметры входа:

Диапазон входного напряжения	90В---265В AC
Нормальное напряжение	100В---240В AC
Входной ток	0.6А/220В
Частотный диапазон	47---63Гц
Коэффициент полезного действия	≥85%

Параметры защиты:

Защита от перегрузки	105%-150% номинальной мощности, автоматическое восстановление
Защита выхода от перенапряжения	110%-150% номинального напряжения
Защита от короткого замыкания	есть

Стандарты безопасности:

Стандарты безопасности и Электромагнитной совместимости	UL 60950 Standards , EN55022 CLASS A
---	--------------------------------------

Эксплуатация:

Диапазон рабочих температур	-20~+40°C, 20%~90%RH (без конденсации)
Температура и влажность хранения	-20~+85°C , 10%~95% RH
Метод охлаждения	естественное охлаждение

Габариты:

Д/Ш/В	145x62x40мм
Вес	170±10г без провода



Комплектация:

Комплект поставки:

- PoE-инжектор
- Кабель питания
- Спецификация
- Упаковочная тара

Примечание

Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

Внешний вид:

Вид сверху:

Вид снизу:

Вид спереди:

Вид сзади:

Схема подключения:
