

# ЛКД-ТШ-20L, ЛКД-ТШ-20R

## Тумба шлагбаума автоматическая

### Паспорт

Шлагбаумы ЛКД применяются для управления въездом и выездом. Управление может осуществляться автоматически, через систему контроля доступа или при помощи пульта дистанционного управления. Также предусмотрена система ручного управления, которая позволяет поднять и опустить стрелу вручную при отключении питания.

Тумба шлагбаума ЛКД-ТШ-20L – предназначена для левостороннего монтажа.

Тумба шлагбаума ЛКД-ТШ-20R – предназначена для правостороннего монтажа.



#### Технические параметры

| Модель                           | ЛКД-ТШ-20L                | ЛКД-ТШ-20R |
|----------------------------------|---------------------------|------------|
| Минимальное время подъема стрелы | 2 сек                     |            |
| Максимальная длина стрелы        | 4 м                       |            |
| Материал корпуса                 | Оцинкованная сталь SGCC   |            |
| Толщина материала                | 1,5 мм                    |            |
| Высота стрелы                    | 885 мм                    |            |
| Управление                       | Подъем/опускание/стоп     |            |
| ПДУ                              | 2 шт., в комплекте        |            |
| Частота ПДУ                      | 433.5 МГц                 |            |
| Память ПДУ                       | До 20 шт                  |            |
| Исполнение                       | Левое                     | Правое     |
| Индикация                        | Светофор на крышке        |            |
| Ручное управление                | Да                        |            |
| Цвет                             | Серно-оранжевый           |            |
| Питание                          | 220 В (АС) + 15 %, 139 Вт |            |
| Класс защиты                     | IP54                      |            |
| Расчетный срок службы            | 5.000.000 циклов          |            |
| Рабочая температура              | -30...+60 °C              |            |
| Размер упаковки                  | 380×325×1085 мм           |            |
| Масса                            | 44 кг                     |            |

### Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

#### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

#### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.