

# ЛКД-ТШ-30; ЛКД-ТШ-60

## шлагбаум автоматический

### Паспорт

Шлагбаумы ЛКД применяются для управления въездом и выездом. Доступны к заказу в двух цветовых исполнениях: черном, или оранжевом. Управление может осуществляться автоматически, через систему контроля доступа или при помощи пульта дистанционного управления. Также предусмотрена система ручного управления, которая позволяет поднять и опустить стрелу вручную при отключении питания.

#### Технические параметры

| Модель                    | ЛКД-ТШ-30                  | ЛКД-ТШ-60 |
|---------------------------|----------------------------|-----------|
| Время подъема стрелы      | 3 сек.                     | 6 сек.    |
| Максимальная длина стрелы | 4 м.                       | 6 м.      |
| Материал корпуса          | Холоднокатаная сталь (CRS) |           |
| Толщина материала         | 1,5 мм                     |           |
| Высота стрелы             | 890 мм                     |           |
| Управление                | Подъем/опускание/стоп      |           |
| ПДУ                       | 2 шт., в комплекте         |           |
| Частота ПДУ               | 433.5 МГц                  |           |
| Память ПДУ                | До 20 шт.                  |           |
| Исполнение                | Левое, правое              |           |
| Ручное управление         | Да                         |           |
| Цвет                      | Черный, оранжевый          |           |
| Питание                   | 220 В (AC) + 15 %, 60 Вт   |           |
| Класс защиты              | IP54                       |           |
| Расчетный срок службы     | 2.500.000 циклов           |           |
| Рабочая температура       | -30...+70 °C               |           |
| Размер упаковки           | 380×325×1085 мм            |           |
| Масса                     | 41 кг                      |           |



#### Стрелы шлагбаумов серии ЛКД-ТШ-30 и ЛКД-ТШ-60

Стрелы шлагбаумов ЛКД изготовлены из прочного алюминиевого сплава и оклеены светоотражающей пленкой. В комплекте поставляется резиновая накладка красного цвета, которая обеспечивает демпфирование при контакте с краем стрелы. Телескопические стрелы длиной 4 и 6 метров поставляются в сложенном виде, что повышает удобство транспортировки, избавляя от необходимости в транспорте для перевозки длинномерных грузов.



| Модель            | ЛКД-СТ-40                          | ЛКД-СТ-60       | ЛКД-СК-22            |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Тип               | Телескопическая                    | Телескопическая | Складная             |
| Длина             | 3-4 метра                          | 4-6 метров      | 4 метра (2м + 2м)    |
| В сложенном виде  | 2,4 метра                          | 3,4 метра       | -                    |
| Совместимые тумбы | ЛКД-ТШ-30, ЛКД-ТШ-60               | ЛКД-ТШ-60       | ЛКД-ТШ-30, ЛКД-ТШ-60 |
| Материал стрелы   | Алюминиевый сплав 6063             |                 |                      |
| Форма             | Восьмиугольный профиль, 86 × 44 мм |                 |                      |

### Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

#### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

#### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.



**SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ