

ЛКД-ТШ-30; ЛКД-ТШ-60

шлагбаум автоматический

Паспорт

Шлагбаумы ЛКД применяются для управления въездом и выездом. Доступны к заказу в двух цветовых исполнениях: черном, или оранжевом. Управление может осуществляться автоматически, через систему контроля доступа или при помощи пульта дистанционного управления. Также предусмотрена система ручного управления, которая позволяет поднять и опустить стрелу вручную при отключении питания.

Технические параметры

Модель	ЛКД-ТШ-30	ЛКД-ТШ-60
Время подъема стрелы	3 сек.	6 сек.
Максимальная длина стрелы	4 м.	6 м.
Материал корпуса	Холоднокатаная сталь (CRS)	
Толщина материала	1,5 мм	
Высота стрелы	890 мм	
Управление	Подъем/опускание/стоп	
ПДУ	2 шт., в комплекте	
Частота ПДУ	433.5 МГц	
Память ПДУ	До 20 шт.	
Исполнение	Левое, правое	
Ручное управление	Да	
Цвет	Черный, оранжевый	
Питание	220 В (AC) + 15 %, 60 Вт	
Класс защиты	IP54	
Расчетный срок службы	2.500.000 циклов	
Рабочая температура	-30...+70 °C	
Размер упаковки	380×325×1085 мм	
Масса	41 кг	



Стрелы шлагбаумов серии ЛКД-ТШ-30 и ЛКД-ТШ-60

Стрелы шлагбаумов ЛКД изготовлены из прочного алюминиевого сплава и оклеены светоотражающей пленкой. В комплекте поставляется резиновая накладка красного цвета, которая обеспечивает демпфирование при контакте с краем стрелы. Телескопические стрелы длиной 4 и 6 метров поставляются в сложенном виде, что повышает удобство транспортировки, избавляя от необходимости в транспорте для перевозки длинномерных грузов.



Модель	ЛКД-СТ-40	ЛКД-СТ-60	ЛКД-СК-22
Тип	Телескопическая	Телескопическая	Складная
Длина	3-4 метра	4-6 метров	4 метра (2м + 2м)
В сложенном виде	2,4 метра	3,4 метра	-
Совместимые тумбы	ЛКД-ТШ-30, ЛКД-ТШ-60	ЛКД-ТШ-60	ЛКД-ТШ-30, ЛКД-ТШ-60
Материал стрелы	Алюминиевый сплав 6063		
Форма	Восьмиугольный профиль, 86 × 44 мм		

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ