

ЛКД-ТТ2-12-10

Турникет-трипод сдвоенный с механической функцией "Антипаника" Паспорт

Турникет типа «трипод» перекрывает проход посредством 3-х проворачивающихся друг за другом преграждающих планок и используется для надёжного входного контроля при одиночном проходе через него непрерывного потока людей. В режиме ожидания турникет блокирует возможность проворота планок, что препятствует доступу на охраняемую территорию. При успешной идентификации, турникет снимает режим блокировки и пропускает пользователя. Во время экстренных ситуаций преграждающая планка турникета опускается, чтобы позволить людям быстро и безопасно покинуть территорию.



Внешний вид

Технические параметры

Напряжение питания турникета	12 В (DC)
Средний потребляемый ток	Не более 3 А
Габариты турникета с планками	783x1494x953 мм
Ширина прохода	550 мм
Материал преграждающих планок	Нержавеющая сталь
Тип функции «Антипаника»	Механическая
Разблокировка по сигналу «Тревога»	Да
Масса турникета	не более 50 кг
Тип запирающего механизма	Нормально - открытый
Пропускная способность (на 1 проход)	60 чел./мин
свободный проход	35 чел./мин
однократный проход	
Средняя наработка на отказ	5 млн проходов
Средний срок службы	12 лет
Диапазон рабочих температур	+1°C...+50°C
Степень защиты корпуса	IP41
Габаритные размеры пульта	140x100x40 мм
Масса пульта управления	0.4 кг
Длина кабеля пульта управления	7 м

Комплект поставки:

Турникет-трипод	1 шт.
Планка «Антипаника»	6 шт.
Пульт управления проводной	2 шт.
Транспортная упаковка	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Сведения об изделии

Наименование изделия:	Турникет-трипод сдвоенный с механической функцией "Антипаника"
Обозначение изделия:	ЛКД-ТТ2-12-10
Дата изготовления:	
Заводской номер:	


Организация продавец: _____
Заполняется продавцом

Дата продажи: _____
Заполняется продавцом

Свидетельство о приёмке и упаковывании

Турникет трипод ЛКД-ТТ2-12-10 _____

Заводской № _____



Турникет изготовлен и принят предприятием ООО НПО «КАРДДЕКС» в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

Число, месяц, год

Упаковано предприятием ООО НПО «КАРДДЕКС» согласно требованиям, предусмотренным в действующей документации.

Штамп упаковщика

Число, месяц, год

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 84 месяца с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ