



Удлинительная штанга 1,13м, аналог SOLO 101-001
SCU113
Паспорт

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Удлинительная штанга предназначена для совместного использования со штангами Solo для наращивания их длины при обслуживании пожарных извещателей в помещениях с высокими потолками.
- 1.2. Удлинительная штанга фиксируется в штанге Solo при помощи замка с кнопкой.

2. Технические характеристики

Таблица 2.1

Наименование	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	+5...+50
Относительная влажность воздуха, %	До 93 при +50°С
Материал	Алюминий, пластик
Масса изделия в сборе, г.	380 +/- 20
Длина см.	125 +/- 0.5

3. Комплект поставки

- 3.1. Удлинительная штанга, паспорт, руководство по эксплуатации.

4. Конструкция штанги

- 4.1. Внешний вид штанги приведен на Рис. 1.



Рис.1

5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня отгрузки потребителю предприятием-изготовителем.
- 5.3. Изделия, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям конструкторской документации, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.
- 5.4. В случае устранения неисправности изделия (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого изделие не использовалась по причине неисправности.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию устройства изменения, не ухудшающие его технические характеристики.

Отметка ОТК _____

Изготовитель:

ИП Илясов Андрей Юрьевич

ИНН: 682006994134

392523, Тамбовская область, Тамбовский район,
село Бокино, улица Дорожная, дом 51в

Тел: +7 (953) 124 34 34

Email: zakaz@dip34.ru

<https://dip34.ru>



Удлинительная штанга 1,13м, аналог SOLO 101-001

SCU113

Руководство по эксплуатации

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Удлинительная штанга предназначена для совместного использования со штангами Solo для наращивания их длины при обслуживании пожарных извещателей в помещениях с высокими потолками.
- 1.2. Удлинительная штанга фиксируется в штанге Solo при помощи замка с кнопкой.

2. Технические характеристики

Таблица 2.1

Наименование	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	+5...+50
Относительная влажность воздуха, %	До 93 при +50°С
Материал	Алюминий, пластик
Масса изделия в сборе, г.	380 +/- 20
Длина см.	125 +/- 0.5

3. Комплект поставки

- 3.1. Удлинительная штанга, паспорт, руководство по эксплуатации.

4. Конструкция штанги

- 4.1. Внешний вид штанги приведен на Рис. 1.



Рис.1

5. Порядок применения штанги.

- 5.1. Установить оборудование Solo на удлинительную штангу.
- 5.2. Нажать на кнопку замка и вставить удлинительную штангу в верхнее колено штанги Solo. Совместить кнопку замка с отверстием на штанге Solo. За счет пружинного механизма произойдет фиксация удлинительной штанги в корпусе штанги Solo.
- 5.3. Произвести необходимые работы.
- 5.4. По окончании работы разъединить удлинительную штангу и штангу Solo, нажав на кнопку замка.
- 5.5. Одновременно можно использовать не более трех удлинительных штанг.

6. Техническое обслуживание штанги

- 6.1. Удаление пыли с поверхности штанги.

Изготовитель:

ИП Илясов Андрей Юрьевич

ИНН: 682006994134

392523, Тамбовская область, Тамбовский район,

село Бокино, улица Дорожная, дом 51в

Тел: +7 (953) 124 34 34

Email: zakaz@dip34.ru

<https://dip34.ru>