

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


- 1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
- 2. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
- 3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
- 4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
- 5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
- 6. Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
- 7. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
 - 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
 - 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
 - 7.4.1. Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
 - 7.4.2. Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, предоставляемой Потребителю в комплекте с изделием;

- 7.4.3. Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
- 7.4.4. Использование программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
- 7.4.5. Использование изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
- 7.4.6. Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
- 7.4.7. Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- 8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
- 9. Срок службы изделия составляет 7 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависят от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

Произведено в Китае
по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев. Настоящий документ и содержащиеся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены © Copyright 2025 Novicam™



Максимально надёжное российское оборудование

novicam
IP-ВИДЕОКАМЕРА

ULTRA 48LPR
v.1014V



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОПИСАНИЕ

Уличная всепогодная IP-видеокамера Novicam™ ULTRA 48LPR передает превосходное изображение с высоким разрешением 4 Мп при 60 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей. В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный ЧБ-сигнал, а также сдвигается ИК-светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК-подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 70 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и как следствие уменьшается размер файла при записи. IP камера имеет встроенную видеоаналитику распознавания автомобильных номеров. Камера производит детекцию, захват и дальнейшее распознавание номера. Имеется возможность сохранения на уровне камеры до 1000 номерных знаков. В связи с видеорегистраторами новых линеек MASTER X расширяются широкие возможности по использованию распознавания номеров — настройке действий (системы реакций) по детекции определенных номеров транспортных средств из отдельных списков, возможностью поиска в архиве только представляющих интерес событий по выбранным номерам ТС. В комбинации с видеорегистраторами MASTER X объем базы номеров транспортных средств достигает уже 10000. Класс защиты IP67 дает возможность использовать камеру в любых погодных условиях. Поддержка технологии PoE позволит использовать один кабель для передачи питания и данных. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира, предоставляемый бесплатным облачным сервисом, а под

держка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP-видеорегистраторами и программным обеспечением. Высококачественная мегапиксельная камера Novicam™ ULTRA 48LPR идеально подходит для использования и как отдельное устройство видеонаблюдения, и в составе системы видеонаблюдения для реализации автоматического доступа на парковки и прочие территории по распознаванию автомобильных номеров.

ОСОБЕННОСТИ

- Уличная всепогодная IP-видеокамера 4 Мп 60 к/с
- ИК-подсветка 70 м. Механический ИК-фильтр
- Поддержка записи на microSD
- Встроенный микрофон
- Широкий динамический диапазон (WDR)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| ▪ IP-видеокамера – | 1 шт. |
| ▪ Влагозащитный разъем – | 1 шт. |
| ▪ Форма для точного монтажа – | 1 шт. |
| ▪ Крепежный комплект – | 1 шт. |
| ▪ Зажимной коннектор вх/вых тревоги – | 1 шт. |
| ▪ Шестигранный ключ – | 1 шт. |
| ▪ Технический паспорт изделия – | 1 шт. |

Производитель оставляет за собой право без уведомления Потребителя вносить изменения в конструкцию изделия, технические характеристики и комплектацию для улучшения их технических и эксплуатационных параметров.

www.kodoss.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Novicam™ ULTRA 48LPR (v.1014V)
ИСПОЛНЕНИЕ	
Тип камеры	Уличная всепогодная
Исполнение корпуса	Пуля
ЭЛЕКТРОНИКА	
Матрица	1/2.8" 4 Мп CMOS IMX335 с прогрессивным сканированием
Процессор	Novatek
Максимальное разрешение	4 Мп
TV система Операционная система	Интегрированная OS Linux
Формат сжатия видео/аудио	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG / G.711, RAW_PCM
Графический интерфейс	WEB-интерфейс
Ограничение доступа	Администратор + Пользователи (установка прав доступа, ручная блокировка)
Чувствительность	0.003 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.)
ИК-фильтр	Механический
Электронный затвор	Авто/Ручной (1/5-1/20000 с)
СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Настройка изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Оттенок, Поворот изображения (коридор)
Настройка канала	Настройки детектора движения, Цвет изображения, Имя, Текст, Дата, Время
Настройка экспозиции	Авто/Вручную
Баланс белого	Авто/Вручную/Предустановленный баланс
Контроль усиление (AGC)	Авто
Компенсация задней засветки (BLC)	BLC
Широкий динамический диапазон	WDR 120 дБ
Подавление мерцания	50/60 Гц
Технология шумоподавления	2D/3D DNR
Антитуман	Есть
Настройка скрытой области	Есть
Детекция движения	Есть
Зеркальное отображение	Есть
Режим день/ночь	Авто/Цветной/ЧБ/По расписанию
ROI (область интереса)	Есть (8 зон)
ВИДЕО	
Поддерживаемые разрешения	4 Мп (2592×1520) 50/60 к/с, 4 Мп (2560×1440) 50/60 к/с, 3 Мп (2304×1296) 50/60 к/с, 1080p (1920×1080) 50/60 к/с, 720p (1280×720) 50/60 к/с
Режим записи на SD-карту	Ручной/По расписанию, По тревоге/По движению
Поиск	По дате/времени, По событию
ОПТИКА	
Объектив	4 Мп моторизованный с ИК-коррекцией
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Полное Руководство
пользователя можно
скачать на оф. сайте
www.novicam.ru
или отсканировав
QR-код.

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ



Мобильное
приложение
Novicam UltraView
для Android & iOS

ЕДИНАЯ СЛУЖБА
ПОДДЕРЖКИ



Telegram Chat
[tp@novicam.ru](https://t.me/novicam_ru)



Максимально надежное российское оборудование с 10-летней гарантией

Угол обзора по диагонали	112.8°-32.6°
Угол обзора по горизонтали	98.4°-28.1°
Угол обзора по вертикали	55.1°-16.6°
ИК-ПОДСВЕТКА	
Дальность ИК-подсветки	70 метров
Длина волны ИК-света	850 нм
Продолжительность работы ИК	20000 часов
ИНТЕРФЕЙСЫ	
Видеовыходы	Основной поток: 4 Мп (2592×1520) 50/60 к/с, 4 Мп (2560×1440) 50/60 к/с, 3 Мп (2304×1296) 50/60 к/с, 1080p (1920×1080) 50/60 к/с, 720p (1280×720) 50/60 к/с Дополнительный поток: D1 (720×576) 25/30 к/с, VGA (640×480) 25/30 к/с, CIF (352×288) 25/30 к/с, QVGA (320×240) 25/30 к/с Третий поток: VGA (640×480) 25/30 к/с, CIF (352×288) 25/30 к/с, QVGA (320×240) 25/30 к/с
Аудиовход/Аудиовыход	Встроенный микрофон, 1×jack 3.5 мм / 1×jack 3.5 мм
Карта памяти	Слот microSD (до 1 Тб)
Тревожный вход/выход	1/1 (зажимной контакт)
СЕТЬ	
Порт RJ-45	10/100 Мбит (ONVIF, IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast, SDK, CGI)
Битрейт на канал	100 кбит/с - 12 Мбит/с
WEB-браузер	Chrome, Firefox, Microsoft Edge
CMS-программа	Novicam ULTRA CMS
Мобильный клиент	Novicam UltraView (Android/iPhone)
Облачный сервис	Cloud 2P: Novicam ULTRA CMS; Novicam UltraView (Android/iPhone)
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Климатическая защита	IP67
Дальность передачи видео	до 100 м (без использования дополнительного оборудования)
Размеры (Д×Ш×В)	303×100×107 мм
Рабочая температура	-50°C...+60°C
Энергопотребление	DC 12 В (-15%...+25%) 0.82 А (ИК вкл.), 9.8 Вт (3 класс PoE) PoE IEEE 802.3af

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 5 (пяти) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.
Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере.
Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе "Проверка гарантийного срока оборудования" на веб-странице: www.novicam.ru/tech-support
Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033-325d38878с.
Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная и пр.) Для подтвер-

ждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара.
Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя.
При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.

www.kodos.ru