



Особенности:

- Автоматическая защита от перегрузки, короткого замыкания, глубокого разряда АКБ
- Допускается горячая замена АКБ
- Запуск блока питания без подключенной АКБ
- Отсутствие провалов питания при переключении
- Индикация наличия входного, выходного напряжения, заряда аккумулятора
- Возможность крепления на ДИН-рейку (с помощью отдельно поставляемых ДИН-держателей)

Технические характеристики


	Название модели	UPS45-12-Slim
Выход	Выходное напряжение (работа от сети)	13,8 В (регул. 11.5-14.1 В)
	Выходное напряжение (работа от АКБ)	10,0 - 13,8 В
	Шум и пульсации выходного напр.	≤30 мВ
	Макс. напряжение заряда АКБ	14,1 В
	Напряжение отсечки АКБ от нагрузки	10 В
	Выходной ток на нагрузку	3 А
	Макс. выходной ток (работа от сети)	3.3 А
	Макс. выходной ток (работа от АКБ)	3.4 А
	Ток заряда АКБ, максимальный	0,5 А
	Ток поддержки заряда АКБ	20 - 100 мА (в зависимости от ёмкости батареи)
	Рекомендуемая ёмкость АКБ	1.2-12 Ач
	Ток холостого хода (нет сети 220В)	≤45 мА
Вход	КПД первичного источника	≥84%
	Входное напряжение	AC100-240В (85-264В макс)/ DC 120-370 В
	Мощность холостого хода	≤1 Вт
Защита	Частота сети	47 - 63 Гц
	Защита от короткого замыкания	Да
	Защита от перегрузки	Да
	Защита от глубокого разряда АКБ	Да
Индикация	Защита от переполюсовки	Работает при отключенном входном напряжении
	Индикация состояния сети, заряда, Uвых	На выносной плате
	Красный светодиод	Наличие входного напряжения питания
	Прозрачный светодиод	Мигает красным - идет заряд батареи
Безопасность	Зелёный светодиод	Включен - на выходе БП есть напряжение
	Напряжение пробоя вход/выход	1500В/60с/5мА
	Напряжение пробоя вход/заземление	1500В/60с/5мА
	Напряжение пробоя выход/заземление	500В/60с/5мА
Прочее	Рабочая температура	-10..+60 °С
	Температура хранения	-20..+85 °С
	Размер алюминиевого корпуса, мм	99 x 82 x 30
	Вес	220 грамм

Аккумуляторная батарея подключается к имеющимся на плате блока проводам (красный провод – к плюсу батареи, черный провод – к минусу батареи).

Для принудительного подключения АКБ к нагрузке, при отсутствии сетевого напряжения, кратковременно нажмите кнопку, расположенную на плате справа от клеммной колодки ("Start BTN").

Механические характеристики

Номер контакта	Обозначение
1	AC/L
2	AC/N
3	FG $\perp$
4	Uвых -V
5	Uвых +V



Цвет индикации	Обозначение
Зеленый	Индикация Uвых
Красный	Индикация Uвх
Белый	Заряд АКБ

