

Паспорт



Купольная IP-видеокамера

LTV-1CND21-M2712



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Сведения и технические данные модели LTV-1CND21-M2712:

Видео			
Матрица	1/2.7", 2.0 Мп, CMOS		
Разрешение	1920 × 1080		
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; 720P (1280 × 720), до 30 к/с		
Дополнительный поток	720P (1280 × 720), до 30 к/с; D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с;		
Чувствительность	0.005 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ИК вкл.)		
Кодек	H.265, H.264 (Baseline profile, Main profile, High profile), MJPEG, Ultra 265		
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T, API, SDK		
Битрейт	128 кбит/с – 6 Мбит/с		
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ		
Поворот изображения	Нормальный/Зеркалирование: по горизонтали, по вертикали, поворот: 90 °,180 °, 270 °		
U-Code	Поддерживается		
Углы обзора	Диапазон поворота: 0° ~ 360° Диапазон наклона: 0° ~ 75° Диапазон вращения: 0° ~ 360°		
Объектив			
Тип объектива	Моторизированный		
Фокусное расстояние	f=2.8-12 мм (F1.6)		
Цифровое увеличение	4.2x		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	111.0° - 36.6°	59.4° - 20.6°	130.0° - 42.0°
Аудио			
Вход / выход	встроенный микрофон 1x		
Кодек	G.711a, G.711.u		
Частота дискретизации	8 кГц		
Битрейт	64 кбит/с		
Двухстороннее аудио	-		



Шумоподавление

Есть

Функции

Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 30 м, Smart IR)
Управление ИК-подсветкой	Авто/вручную
Длина волны	850 нм
Компенсация засветки	HLC, BLC, WDR (120 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Цифровой антитуман, ROI (до 8 зон)
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Детектор движения, ультрадетектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, детектор вторжения, детектор пересечения линии, классификация объектов: человека, транспортных средств;
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS (NFS)
Экранное меню	До 4
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	Есть

Дополнительные интерфейсы

Последовательный порт	-
Тревожные входы/выходы	-
Аналоговый видеовыход	-

Сеть

Интерфейс	10/100 Мбит/с Base-TX Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP, IPv6
Количество подключений	До 32 пользователей (3 типа пользователя: администратор, пользователь, оператор)
Безопасность	Фильтр IP-адресов, водяные знаки, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, RTSP аутентификация, HTTP аутентификация.


Физические параметры

Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE 802.3af); ≤ 7.5 Вт
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP67, защита от перенапряжения 4 кВ
Рабочая температура	-40 °C...+60 °C
Рабочая влажность	$\leq 95\%$



Размеры (Ø × В)	Ø129 × 110 мм
Вес	0.66 кг
Комплектация	1 x Водонепроницаемый кабель с разъемом RJ45, 1 x комплект винтов, 1 x инструкция по установке

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CND21-M2712, Купольная IP-видеокамера



Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru