



PTZ Купольная IP-видеокамера

LTV-3CNSD40-F40-Z26-G2



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Сведения и технические данные модели LTV-3CNSD40-F40-Z26-G2:

Видео	Панорамный объектив	PTZ камера
Матрица	1/2.7" Progressive scan CMOS	
Разрешение	1920x1080	
Электронный затвор	1 – 1/100 000 с	
Основной поток	4MP (2688x1520), до 25/30 к/с	4MP (2688x1520), до 25/30 к/с
Дополнительный поток	1080P (1920×1080), до 25/30 к/с	720P (1280×720), до 25/30 к/с
Третий поток	720x576, до 25/30 к/с	
Чувствительность	0.003 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.)	0.003 лк (цвет, F1.5, АРУ вкл.)
Кодек	H.265, Ultra 265, MJPEG, H.264	
Соотношение сигнал/шум	> 52 дБ	
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с	
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T	
Объектив		
Тип объектива	Встроенный трансфокатор (26х, автофокус)	
Фокусное расстояние	f=4.0 (F1.6)	f=4.8–124.8 мм (F1.5–F3.8)
Угол зрения по горизонтали	91.3°	55.46°–2.97°
Угол обзора по вертикали	51.5°	32.94° – 1.66°
Аудио		
Вход / выход	1х/1х; 1х встроенный динамик	
Кодек	G.711a, G.711.u	
Частота дискретизации	16 кГц	
Функции		
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр	
ИК-подсветка	Встроенная (до 40 м, Smart IR)	Встроенная (до 110 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (125 дБ)	
Баланс белого	Авто, предустановки	
Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)	
Система шумоподавления	2D/3D DNR	
Маскирование	До 4 зон	До 24 зон
Интеллектуальные	Детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, автотрекинг	
Тревожные входы/выходы	2х / 1х	
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)	
Экранное меню	До 4	
Автотрекинг	-	Да



Привязка	Поддержка. Срабатывание фиксированного объектива через интеллектуальную функцию предотвращения вторжения для отслеживания цели	Нет
Кнопка сброса	есть	
Аналоговый видеовыход	есть	
PTZ		
Диапазон поворота	-	360° (без ограничения)
Диапазон наклона	18° ± 5°	-15°...90° (автопереворот)
Скорость поворота	-	0.1°/с ...180°/с; (300°/с в автоматическом режиме)
Скорость наклона	-	0.1°/с ...180°/с; (240°/с в автоматическом режиме)
Предустановки	1024	
Патрули по предустановкам	16, до 64 предустановок	
Круизы	16, до 32 предустановок	
Сеть		
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)	
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS	
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая	
Физические параметры		
Питание	12В (DC) (±25 %,3А), PoE+(IEEE802.3at), ≤24 Вт	
Исполнение	Уличное	
Класс защиты	IP66, защита от перенапряжения 6 кВ	
Рабочая температура	-45 °С...+60 °С	
Рабочая влажность	≤95 %	
Размеры	Ø163 × 304 мм	
Вес	2,27 кг	
Комплектация	1х Адаптер питания, 1х кабель питания, 1 х гермоввод RJ45, 1х переходной адаптер для крепления к кронштейну, 1 х паспорт, 1х шестигранник	



Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNSD40-F40-Z26-G2, PTZ Купольная IP-видеокамера

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru