

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Ед.изм.	Значение
ПЗС-матрица	дюйм	1/3 CMOS
Фокусное расстояние	мм	2,8-12 (соответствует 92°-32° по горизонтали)
Разрешение	МР	2,0 (1080 P)
Минимальное освещение (ИК-фильтр)	Люкс	день 1/ночь 0,01/0 с ИК
Дальность ИК (1 СИД)	м	до 50
Материал корпуса	—	Металл
Электронный затвор	сек	1/25 ~ 1/50,000
Сигнал/шум	Дб	> 52
Гамма коррекция	Дб	45
Дополнительные функции	—	BLC, WDR, DNR, OSD, ICR, ATW, AWC-SET, OSD
Напряжение питания	В	12 Вольт ± 10%
Ток потребления (с вкл. СИД)	А	0,6
Рабочая температура*	°C	-40... +60° при отн.влаж. 90%
Степень защищенности	—	IP66

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закалирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокамера не имеет записывающего устройства.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (сайт/прайс)

ST-777 TVI PRO - цветная TVI, уличного исполнения с вариоф. объективом, с ИК подсветкой 50м (1СИД), 1/3 CMOS, 1080 (2Мр), 2,8-12мм (CS Vario) (92-32 гр), 12В ±10%, 0,6А, день 1/ночь 0,01/0 Люкс с ИК, раб. t -40 ... +60°C, DNR, WDR, BLC, OSD, ICR, ATW, AWC-SET

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ



модель: ST-777 TVI PRO

СОЕДИНЕНИЕ



ВНИМАНИЕ!
При подключении соблюдайте полярность!



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-777 TVI PRO — камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии TVI, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует данные и передает их на DVR HD-TVI или HDVR HD-TVI (Hybrid) для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется интерфейс OSD меню.

Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кронштейном и проводами подключения 1 шт.
- кабель для подключения камеры к тестовому монитору 1 шт.
- крепеж (дюбель + шуруп) 3 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления 1 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся - предупреждение "Ведется видеонаблюдение" 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) Данная видеокамера передает изображение в цифровом стандарте HD-TVI и предназначена для эксплуатации только с DVR поддерживающими HD-TVI видеокамеры.
- 2) Интерфейс OSD меню доступен только из меню видеорегистратора.
- 3) Подробное описание multifunctional cable:
 1. Разъем типа BNC для подключения аналогового монитора.
 2. Разъем типа BNC для подключения к HD-TVI DVR.
 3. Разъем питания 12 Вольт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 90%.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 100 Вольт.

Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-777 TVI PRO сер.№ соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае. Производитель: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
<http://www.hikvision.com/>

Продавец:

М.П.

Дата продажи: