

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Ед.изм.	Значение
ПЗС-матрица	дюйм	1/3 CMOS
Фокусное расстояние	мм	2,8-12 (соответствует 92°-32° по горизонтали)
Разрешение	Р	1080p (2Мр)
Минимальное освещение (ИК-фильтр)	Люкс	день 1/ночь 0,01/0 с ИК
Дальность ИК (1 СИД)	м	до 50
Материал корпуса	—	Металл
Электронный затвор	сек	1/50~1/50,000
Сигнал/шум	ДБ	> 52
Гамма коррекция	—	45
Дополнительные функции	—	BLC, WDR, 3D DNR, OSD, ICR
Напряжение питания	В	Стабилизированное 12 Вольт $\pm 10\%$
Ток потребления (с вкл. СИД)	А	0,6
Рабочая температура*	°C	-40...+60° при отн.влаж. 90%
Степень защищенности	—	IP66

* Работоспособность видекамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не замаскирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видекамера не имеет записывающего устройства.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (сайт/прайс)

ST-800 TVI PRO - цветная TVI, уличного исп. с вариофок. объективом, 1080 (2Мр), с ИК подсветкой 50 м (1СИД), 1/3 CMOS, 2,8-12мм (CS Vario) (92-32 гр. по горизонтали), день 1 / ночь 0,01 / 0 Люкс с ИК, 12В $\pm 10\%$, 0,6 Ампер, раб. т -40 ... +60°C, ICR, DNR, WDR, BLC, OSD.

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

ПАСПОРТ (на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ



модель: ST-800 TVI PRO

СОЕДИНЕНИЕ



ВНИМАНИЕ!
При подключении соблюдайте полярность!



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-800 TVI PRO— камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии TVI, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует данные и передает их на DVR HD-TVI или HDVR HD-TVI (Hybrid) для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется интерфейс OSD меню.

Питание видекамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видекамеры.

ВНИМАНИЕ! Все коммутации проводить при отсутствии питающего напряжения.
При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видекамере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем многофункциональным, для подключения видекамеры, с четырьмя разъемами - 1 шт.
- крепеж (дюбель+шуруп) - 3 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления .. - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробное описание многофункционального кабеля:

1. Разъем типа BNC для подключения аналогового монитора.
2. Разъем типа BNC для подключения к HD-TVI DVR.
3. Разъем питания 12 Вольт.
4. Переключатель видеовыхода (Аналог -TVI).

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 90%.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 100 Вольт.

Подключение видекамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видекамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-800 TVI PRO сер.№ соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае. Производитель: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
<http://www.hikvision.com/>

Продавец:

М.П.

Дата продажи: