

Параметры	Ед.изм.	Значение
Сенсор	дюйм	1/2,8 Sony Exmor IMX322
Фокусное расстояние	мм	5,1 - 51 (соответствует 4,9° - 54° по горизонтали)
Разрешение	МП	2 (1080p)
Минимальное освещение	Люкс	0,01 / 0 Lux с ИК
Дальность ИК подсветки (4 СИД)	м	до 80
Скорость горизонт.	гр./сек.	0,5° - 12
Скорость вертикаль.	гр./сек.	0,5° - 10
Электронный затвор	сек	1/25 ~ 1/100000
Сигнал/шум	Дб	> 52
Дополнительные функции	—	IR-CUT, DNR, BLC, DWDR
Поддерживаемые протоколы	—	ONVIF 2.3 / TCP / IP / UDP / DHCP / NTP / RTSP / PPPOE / DDNS / SMTP / FTP
Напряжение питания	В	12 Вольт $\pm 10\%$ или PoE (802.3af)
Ток потребления (с включенными СИД)	А	Не более 1,05
Материал корпуса	—	Металл + пластик
Рабочая температура*	°C	-45°... +60° при отн.влаж.95%
Степень защищенности	—	IP66

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
(сайт / прайс)**

ST-901 IP, серия PRO - уличная, PTZ камера, с адаптивной ИК подсветкой, 1/2,8" Sony Exmor IMX 322, макс.зум -10X 2 MP (1080P), 5,1-51 (соответствует 4,9° - 54° по горизонтали), 0,01/0 Люкс с ИК, ИК (4 СИД) - до 80 м.,сенсор ночи, 12В $\pm 10\%$, 1,05 Ампер, PoE (802.3af) раб.т -45°... +60°C, DWDR, IR-Cut Filter, 3D-DNR, BLC, Onvif 2.3, RTSP, FTP, Smart IR, 25 к/сек Real Time.



ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

**КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ**

модель: ST-901 IP
серия PRO



Параметры по умолчанию:
IP адрес: 192.168.0.100
Имя пользователя: admin
Пароль: 12345

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамouflирована под предметы другого функционального назначения и не имитирует с внешним видом розетки входа (PIN-HOLE). Видеосъемка осуществляется с помощью оптического устройства.

www.st-tm.ru

www.kodos.ru

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ



1 - Стабилизированное питание +12В
2 - LAN

Рис.1 Схема подключения



1- Вход LAN+PoE (RJ-45)
2- Выход 12 Вольт (питание видеокamеры)
3- Выход LAN (RJ-45)

Рис.2 PoE переходник




Рис.3 Разъем питания

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокamере соблюдайте полярность.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-901 IP, серия PRO – камера телевизионная цветная, PTZ, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройство обработки и хранения по проводным линиям связи. Имеет 1/3" матрицу.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек и управления используется WEB интерфейс или интерфейс видеорегистратора.

Питание видеокamеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт или PoE (802.3af). При подключении к PoE коммутатору использовать переходник, входящий в комплект поставки.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокamеры или использовать источник PoE.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем подключения и двумя разъемами на концах - 1 шт.
- PoE переходник для подключения видеокamеры - 1 шт.
- крепеж (дюбель + шуруп) - 4 шт.
- колпачок защитный ПВХ, для изоляции LAN (RJ45) камеры от влажности - 1 шт.
- винт крепежный - 3 шт.
- кронштейн для крепления камеры - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать видеокamеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-901 IP, серия PRO сер.№ _____ соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ»

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: январь 2017 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

реклама

Дата продажи: _____

www.kodos.ru

Подпись продавца