



# ВИДЕОРЕГИСТРАТОР АНАЛОГОВЫЙ «RGG-0812»

## Паспорт АЦДР.202162.014 ПС

### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Видеорегистратор предназначен для работы в составе комплекса видеонаблюдения. Обеспечивает непрерывное отображение, запись, хранение и воспроизведение видеоизображения, полученного с видеокамер.

### 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

| Наименование параметра          | Значение параметра                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аналоговые входы                | 8 каналов, BNC                                                                                                                      |
| Поддерживаемые форматы          | HDCVI, AHD, TVI, CVBS                                                                                                               |
| IP входы                        | 8+4 канала, каждый по 8 Мп                                                                                                          |
| Сжатие видеосигнала             | H.265+/H.264/MJPEG                                                                                                                  |
| Разрешение записи               | 4К, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF                                                                                  |
| Скорость записи                 | 4К(1~7 к/с), 6Мп(1~10 к/с), 5Мп(1~12 к/с), 4Мп/3Мп(1~15 к/с), 4Мп/3Мп(1~15 к/с), 1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30 к/с)               |
| Видеовыходы                     | 1 HDMI, 1 VGA                                                                                                                       |
| Разрешения видеовыходов         | HDMI: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720<br>VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720                                   |
| Многооконный режим              | Режим без IP-камер: 1/4/8/9<br>Гибридный режим: 1/4/8/9/16                                                                          |
| Жесткий диск**                  | 1 SATA порт, не более 10 Тб                                                                                                         |
| Ethernet                        | 10/100/1000 Base-T, RJ-45                                                                                                           |
| Сетевые протоколы               | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P |
| USB                             | 2 порта (1 USB 2.0, 1 USB 3.0)                                                                                                      |
| RS-485                          | 1 порт, для PTZ управления                                                                                                          |
| Аудио-каналы                    | 1 канал вход, 1 канал выход, RCA                                                                                                    |
| Напряжение питания              | 12 В постоянного тока                                                                                                               |
| Потребляемый ток                | Не более 2 А                                                                                                                        |
| Потребляемая мощность           | Не более 10 Вт                                                                                                                      |
| Диапазон рабочих температур     | От -10 °C до +55 °C                                                                                                                 |
| Относительная влажность воздуха | От 10 % до 90 %                                                                                                                     |
| Габаритные размеры              | 260x236x48 мм                                                                                                                       |
| Масса                           | 0,9 кг без HDD                                                                                                                      |

\*Оборудование может отличаться по характеристикам.

\*\*Жесткий диск не входит в комплект поставки.

### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ\*\*

| Обозначение        | Наименование                | Количество |
|--------------------|-----------------------------|------------|
| АЦДР.202162.014    | Видеорегистратор «RGG-0812» | 1 шт.      |
| АЦДР.202162.014 ПС | Паспорт изделия «RGG-0812»  | 1 экз.     |

|                    |                                          |        |
|--------------------|------------------------------------------|--------|
| АЦДР.202162.014 ИМ | Инструкция по монтажу                    | 1 экз. |
|                    | Оптическая мышь                          | 1 шт.  |
|                    | Кабель питания HDD                       | 1 шт.  |
|                    | Кабель SATA для HDD                      | 1 шт.  |
|                    | Кабель Ethernet                          | 1 шт.  |
|                    | Винт 6–32×4                              | 4 шт.  |
|                    | Блок питания, 12 В постоянного тока, 2 А | 1 шт.  |

\*Оборудование может отличаться по комплектации.

#### 4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

#### 5 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

#### 6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Средний срок службы изделия – не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей. **В акте также необходимо указывать сетевые настройки изделия (IP-адрес, маска подсети, шлюз), логин и пароль.**

Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.  
Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), <https://bolid.ru> E-mail: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru),  
техническая поддержка: [support@bolid.ru](mailto:support@bolid.ru).

#### 7 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016. Имеет сертификат соответствия №RU C-RU.ME61.B.01269, декларацию о соответствии № RU Д-RU.PA01.B.67549/20 и сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности № МВД РФ.03.000035.

#### 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие «RGG-0812» АЦДР.202162.014 принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации ЗАО НВП «Болид».

Серийный номер и дата изготовления

