

Сводная таблица технических характеристик ручных металлодетекторов СФИНКС



	BM-611РД-2.0	BM-311 (ПРО)	BM-611X (ПРО)	BM-612 (ПРО)	BM-611Вихрь (ПРО)	BM-611Вихрь Т (ВИХРЬ С)	BM-611Вихрь ОКО	BM-611РД-2.0 ОКО
Тип схемотехники	цифровой	цифровой	цифровой	цифровой	цифровой	цифровой	цифровой	цифровой
Тип датчика	«плоский»	цилиндрический, 360 градусов	«плоский»	цилиндрический, 360 градусов	«плоский»	«плоский»	«плоский»	«плоский»
Настройка	автоматическая	автоматическая	автоматическая	автоматическая	автоматическая	автоматическая	автоматическая	автоматическая
Режим сканирования	динамический	динамический	динамический	статический	динамический	динамический	динамический	динамический
Чувствительность (пистолет ПМ), мм	200	130	160	130	200	200	200	200
Сигнализация обнаружения металла	звук, свет	звук, свет, вибро +фонарь	звук, свет	звук, свет (звук, свет, вибро)	звук, свет (звук, свет, вибро)	звук, свет	звук, свет, вибро	звук, свет, вибро
Диапазон рабочих температур, С	-20 - + 50 С	-20 - + 50 С	-15 - + 50 С	-37 - + 70 С	-20 - + 50 С	-37 - + 70 С (-25- +50) С	-25 - + 60 С	-25 - + 60 С
Регулировка чувствительности	нет	нет	снижение в 2 раза	снижение в 2 раза	снижение в 2 раза (AERO - регулируемая пользователем)	Два независимо регулируемых уровня чувствительности. (ручная (мин. 16 уровней чувствительности) снижение в 2 раза)	снижение в 2 раза	нет
Ток потребления, мА	3,5	7,5	3,5	3,5	3	3	4,5	4,5
Время непрерывной работы (при использовании батареи U9VL-J 9В)	~350	~160	~350	~350	400	400	100 (при ёмкости источника питания 500 мА/ч)	100 (при ёмкости источника питания 500 мА/ч)
Автоматическое отключение питания при простое	через 8 минут	через 8 минут	через 8 минут	через 8 минут	через 8 минут (AERO - настраивается пользователем)	через 8 минут	через 8 минут	через 8 минут
Функция передачи данных/ удаленная настройка AERO	нет	нет	нет	нет	нет (AERO с 10.2020 г)	нет	да	да
Функция определения радиоактивных объектов	да, сцинтилятор (CsI)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да, сцинтилятор (CsI)
Комплектация	аккумулятор, зарядное устройство и крепление на ремень	батарея, крепление на ремень и треник (аккумулятор, зарядное устройство, крепление на ремень и треник)	(батарея) аккумулятор, зарядное устройство и крепление на ремень	батарея (аккумулятор, зарядное устройство и крепление на ремень)	батарея (донгл AERO, аккумулятор, зарядное устройство и крепление на ремень)	батарея (аккумулятор, зарядное устройство и крепление на ремень)	Базовый блок ОКО СТРИМ, аккумулятор, зарядное устройство и крепление на ремень	Базовый блок ОКО СТРИМ, аккумулятор, зарядное устройство и крепление на ремень
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года